

迈格M&G蓄电池M12-120生产厂家报价

产品名称	迈格M&G蓄电池M12-120生产厂家报价
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:迈格M&G蓄电池 型号:M12-120 产地:武汉
公司地址	山东省济南市天桥区药山街道金蓉花园（秋天） 1号楼2单元202室
联系电话	18500100400 18500100400

产品详情

迈格M&G蓄电池M12-120生产厂家报价

依照经销商的说法，迈格M&G蓄电池的运用年限在3年左右，而实际上，大部分人运用一年多之后就会作废。其实导致这种状况呈现的原因90%都是人为操作不妥引起的，比方过充电，过放电，常常运用不配套充电器，运用快速充电等都是形成电池寿数减少的原因所在。

迈格M&G蓄电池功能特色：

以气相二氧化硅和多种添加剂制成的硅凝胶，其结构为三维多孔网状结构，可将硫酸吸附在凝胶中，一起凝胶中的毛细裂缝为正极分出的氧到达负极树立起通道，然后完成密封反响功率的树立，使电池全密封、无电解液的溢出和酸雾的分出，对环境和设备无污染。

胶体电池电解质呈凝胶状况，不活动、无走漏，可立式或卧式摆放。

板栅结构：极耳中位及底角错位式规划，2V系列正极板底部包有塑料保护膜，可进步蓄电池在工作中的牢靠性，合金选用铅钙锡铝合金，负极板析氢电位高。正板合金为高锡低钙合金，其安排结构晶粒细小细密，耐腐蚀迈格M&G蓄电池功能好，电池具有长运用寿命的特色。

隔板选用进口的胶体电池专用波纹式PVC隔板，其隔板孔率大，电阻低。

电池槽、盖为ABS资料，并选用环氧树脂封合，确保无走漏。

极柱选用纯铅原料，耐腐蚀功能好，极柱与电池盖选用压环结构即压环与密封胶圈将电池极柱完成机械密封，再用树脂封合剂粘合，确保了其密封牢靠性。

2V、12V全系列电池均具有滤气防爆片设备，电池外部遇到明火无引爆，并将分出气体进行过滤，使

其对环境无污染。

胶体电池电解质为凝胶电解质，无酸液分层现象，使极板各部反响均匀，增强了大型电池容量及运用寿命的牢靠性。

过量的电解质，胶体注入时为溶胶状况，可充溢电池内一切的空间。电池在高温及过充电的情况下，不易呈现干涸现象，电池热容量大，散热性好，不易发生热失控现象。

胶体电池凝胶电解质对正极、负极活物质结晶进程发生有利影响，使电池的深放电循环才能好，抗负极硫酸盐化才能增强，使电池在过放电后才能大幅进步。

电池运用温度规模广 圣阳阀控式密封铅酸蓄电池基本特性

密封性：选用电池槽盖、极柱双重密封规划，避免漏酸，牢靠的安全阀可避免外部空气和尘土进入电池内部。

免保护：H₂O再生才能强，密封反响功率高，因而电池在整个运用进程中无需补水或补酸保护。

安全牢靠：无酸液溢出，牢靠的安全阀和防爆设备使电池在整个运用进程中愈加安全牢靠。

长寿命规划：计算机精规划的耐腐蚀钙铅锡等多元合金板栅，ABS耐腐蚀资料外壳，极高的密封反响功率，然后确保了蓄电池的运用寿命长。

迈格M&G蓄电池技术

一般应用于中小容a不间断电源的蓄电池后备供电时间较短，通常在15-30min左右。3.应用在油机发电机等系统中圣阳电池还应用在油机发电机，交流配电控制等系统中，用作相应系统的启动电源或驱动电源。在中，小型柴油发电机组系统中。

功能高：

(1) 分量、体积比能量高，内阻小，输出功率高。

(2) 充放电功能高。自放电控制在每个月2%以下（20 ）。。

(3) 功能好，在深放电或许充电器呈现故障时，短路放置30天后，仍可充电其容量。

(4) 无需均衡充电。因为单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好，确保电池在浮充状况下无需均衡充电。

温度适应性强：可在-25~50 下安全运用。

运用和运送安全简洁：满荷电出厂，无游离电解液，电池可横向放置，并能以无风险资料进行水、陆运送。

性价比强：圣阳蓄电池极高的功能，超长的运用寿命和极低的保护本钱，给予用户经济实惠的产品

电池盖上有一个单向排气阀（也称为安全阀）。该阀的功能是让电池内部的气体超过一定的值（通常以压力值表示），即当电池内部压力上升到一定值时，阀门自动打开，排出气体，然后自动关闭阀门以防

止空气进入电池内部。

迈格M&G蓄电池M12-120生产厂家报价迈格M&G蓄电池M12-120生产厂家报价