

硅pu球场施工是如何控制厚度的

产品名称	硅pu球场施工是如何控制厚度的
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

硅PU面层是一种耐污性强、韧性强、密实度高的材料层，由于不容易被鞋底或其它硬物刮花，因此多用于户外运动场地地面喷涂工程。那优正体育在施工时是如何控制硅方球场厚度的呢？共同学习吧。[硅PU球场](#)

硅PU球场的实铺层厚度通常由两个方面来控制，即从胶底到表面胶粒中心。先对立模进行厚度尺寸预检，对下部超出部分进行剪切或锤击进行夯低。同时要注意以下几点:防止铺橡胶面后泡沫脱壳，严格控制下层的密实度，防止沥青基层本身被嵌挤、脱壳脱层，造成粘结力差、表面气化、橡胶面层脱落。对于密实度不足的下层部位，可采用钻头打孔、灌胶等方法进行加固。硅球的实铺层厚度通常由两个方面来控制，即从胶底到表面胶粒中心。先对立模进行厚度尺寸预检，对下部超出部分进行剪切或锤击进行夯低。此外硅石PU基材也是上硬下软结构。球与地面接触的强度和时间是有限的，这就决定了当接触硅PU时，当其上层硬结构和下层弹性结构还没有反应时，球会弹回，从而保证球的回弹率。因此pu场地的厚度应适当，不宜过厚或过薄。