

# 北京被动型边坡防护网 被动防护网单价

产品名称	北京被动型边坡防护网 被动防护网单价
公司名称	安平诺拓路桥防护工程有限公司
价格	77.00/平方米
规格参数	品牌:诺拓 型号:rx-050 产地:安平县
公司地址	河北省衡水市安平县西两洼乡前铺村村东50米处 (注册地址)
联系电话	15103287535

## 产品详情

北京被动型边坡防护网+++2国家检测标准+++ 环形被动防护网有的有一层隔离栅有的没有，隔离栅类似于我们经常见到的勾花网，这种隔离栅的网孔比较小，可以对小型块石进行有效拦截，环形被动防护网重要的组成部分是环形网，环形网以环环相扣的方式连接起来，在没有收到任何外力的情况下环与环间的拉力并不大，当收到外力冲击的时候环形网开始收紧，发挥其整体防护的效果，可以有效的化解重大的冲击力。

SNS被动防护网系统由格栅网、钢绳网、支撑绳、钢立柱、缓冲环等组成柔性结构，承受并扩散岩石冲击力，形成拦截屏障，利用系统的变形能力，延长滚落岩石在拦截系统的作用时间，大大削弱冲击力，同时不断吸收和消化冲击动能，以柔克刚，从而达到防护目的。

适用于建筑设施旁有缓冲地带的高山峻岭，把岩崩、飞石、雪崩、泥石流拦截在建筑设施之外，避开灾害对建筑设施的毁坏。

防护网一般安装在具有位移变化的边坡、有崩塌可能的大山，风化严重的岩石等有可能发生地质灾害的坡面。

不破坏和改变坡面原有地貌形态和植被生长条件，其开放特征给随后或今后有条件并需要时实施人工坡面绿化保留了必要的条件，绿色植物能够在其开放的空间上自由生长。

北京被动型边坡防护网 采用钢丝绳螺栓和/或支撑绳固定，或采用钢条（可施加预应力）和/或钢丝绳螺栓（带边缘支撑绳）、专用锚垫和必要的边缘支撑绳固定。具有高度的柔韧性，高的保护强度

，易传播。为了适应任何地形，安装过程都是标准化和系统化的。系统采用模切安装方式，工期短，施工成本低。系统材料的特殊制造工艺和高防腐防锈技术决定了系统的超高寿命。边坡防护网该系统可将工程团队对环境的影响降低到最低点，其保护区域能充分保护土壤、岩石稳定性，便于人工绿化，有利于环境保护。

北京被动型边坡防护网 被动边坡防护网的抗老化性能介绍，被动边坡防护网的外表处理选用热镀锌工艺，因而本产品具有很好的防腐功用、抗老化功用以及耐候功用等特点，十分适用于与外部环境触摸的场所。环形被动边坡防护网具有很强的柔韧性，在落石冲击过程中能发作本身几何形态改动，然后起到散失冲击功用的意图。以该产品为根底的拦石网可以较好的阻拦35000kJ以上的落石，较一般钢丝网比较，该产品简化了断构方式（如支撑绳以及减压环的科学规划和使用），更便利部分结构受损后的维护及修正。边坡防护规划方案有必要确保支护结构的安全，确保边坡防护周围建筑物根底及已施工和使用的地线管线、市政道路的安全。