

# 叶轮给煤机干雾抑尘成套设备 输煤皮带干雾抑尘设计安装

产品名称	叶轮给煤机干雾抑尘成套设备 输煤皮带干雾抑尘设计安装
公司名称	济宁市澳利菲尔机电设备有限公司
价格	3986.00/台
规格参数	型号:GW 工期:现货 质保:一年
公司地址	山东省济宁市任城区金宇路商动力电商大厦13层 1372室
联系电话	18766850937

## 产品详情

.11微米级干雾喷嘴应选用美国 HART、意大利 PNR、美国BETE等品牌或同等品牌质量的产品,水雾颗粒在10微米以下且应具备自净功能。

5.12干雾抑尘系统中带有水过滤净化装置，过滤器要求清洗方便快捷。

5.13系统中给水、压缩空气、喷嘴附属配件等采用的304不锈钢管、合金铜、合金铝、PU软管及管件、阀门等应选用国内优质产品，质量符合相关国标要求，所有阀门应装有法兰或活节等，以便于检修更换，管道支架应热浸锌处理，钢制管法兰应符合JB74 ~ 90-59要求。

5.14干雾抑尘机主机由电控系统、多功能控制系统、流量控制系统组成，控制柜采用厚度不小于1.8mm的304不锈钢制作，防护等级为IP55标准。

5.15储气罐起稳定压力的作用。压缩空气储罐应结合空压机的产气量确定其容积，并配有安全阀、压力

表、检查门、自动排污装置等；报价人应选用有相应生产和设计资质厂家的产品，并负责协助采购人完成压力容器的相关检测验收备案等工作。

5.16水气分配系统机体采用厚度不小于2mm的不锈钢304材料制作。电磁阀与干雾喷嘴之间采用不锈钢金属软管连接。

5.17万向节调节器使用铝合金或不锈钢304材料。喷嘴为整体不锈钢产品。

5.18微雾抑尘系统的供水系统应配置过滤净化装置。过滤净化装置应保证供水系统满足万向节喷头抑尘性能的要求，其过滤精度应不低于30 $\mu$ m。过滤净化装置应采用石英砂+全自动反冲洗过滤器，并应采用高强度不锈钢滤网。过滤器采用压差或定时控制自动清洗滤网，当过滤器进出口压差达到设定值或定时达到设定时间时，自动清洗并排污。