

# 邯郸固定式液压登车桥供应商

产品名称	邯郸固定式液压登车桥供应商
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

## 产品详情

### 邯郸固定式液压登车桥供应商

品牌：沃太VOTAL

产品名称：装卸平台，固定式登车桥，液压装卸平台，移动式装卸平台

固定式液压登车桥具有结构紧凑，重量轻，效率高，体积小，性能可靠，无泄漏，外形美观，价格便宜等优点。固定式液压登车桥采用矿物液压油作为工作介质，在实际应用过程当中，除了要进一步优化液压泵站的设计方案，提高自身性能以外，还要学会固定式液压登车桥调试的基本操作，保证液压动力单元始终处于正常状态，才能更好的进行使用设备。

固定式液压登车桥的调试：

- 1、正常情况下在出厂前固定式液压登车桥都是调试好的；
- 2、一般的液压油路，开始都会有一个溢流阀，防止压力过大而破坏了其它元件起保护作用的，一般先调整这个数值，比需要的压力高出0.3就就可以了；
- 3、用户在使用时应该注意的就是检查泵的旋转方向应与泵体上标牌所指示的方向相符合，三相电源线不得接反；检查液压系统有没有泻荷回路，能否造成满载启动和停车；在常态下，油泵向系统供油，自动保持系统额定压力，通过控制阀的闭锁，实现阀门在任意位置下的保位功能。

固定式液压登车桥操作规则：

- 1、液压登车桥使用时，保持台面平稳、牢固，固定链一定要与车固定牢。登车桥下降过程中，严禁一切人员攀爬，登车桥使用过程中严禁超载作业。
- 2、运用液压登车桥有通过专门训练,考试合格,持证上岗的操作人员。
- 3、所用液压油保持清洁，不得混水和其它杂质，一般每半年更换一次，液压油一般冬季用N32号，夏季用N46号，当登车桥出现故障时，应立即停止操作，排除故障。
- 4.登车桥操作人员有必要依照机械设备的养护规则,在履行各项检查和养护后方可发动升降渠道。

固定式液压登车桥结构坚固，承载量大，升降平稳，安装维护简单方便，是经济实用的低楼层间替代电梯的理想货物输送设备。而且它性能稳定,安全可靠,外形美观,全自动存取,省时方便,占地面积小,是无停车场用户的理想选择。

我们不仅仅要提高登车桥的质量和技术,更要提高我们的品牌效应.近几年我们使用的登车桥也改变了很多,之前使用的都是一些高度和坡度都有限制的登车桥,所以在装卸货物的时候不好把握分寸。固定式液压登车桥是现在很多场合使用做多的一种转载装备,但是登车桥的质量很重要,在使用当中我们一定要注意固定式液压登车桥的质量。