

# TPV 273-50 美国埃克森美孚TPV 273-50 工程塑料

产品名称	TPV 273-50 美国埃克森美孚TPV 273-50 工程塑料
公司名称	苏州聚元利塑化有限公司
价格	32.00/公斤
规格参数	品牌:美孚Santopren 型号:TPV 273-50 产地:美国
公司地址	太仓市浮桥镇新港中路2号7-8幢09室
联系电话	13776183933

## 产品详情

TPV(硫化热塑性弹性体) Santopren 273-50 埃克森美孚Exxonmobil

本公司所售原料为原厂原包,可提供SGS报告、材质报告(出厂报告)、UL认证.

TPV原料物性描述

TPV热塑性三元乙丙动态硫化弹性体/橡胶的主要性能:

- 1、TPV可在 - 60 ~ 135 温度范围内使用,应用温度范围广泛;
- 2、TPV硬度范围在25A ~ 65D之间,可以满足广泛的硬度要求;
- 3、TPV具有较好的耐候性,具有优异的抗老化、耐臭氧和耐紫外线性能;
- 4、TPV使用时不需要硫化,可直接通过注射、挤出、压延、吹塑等方式加工成型,能缩短加工工艺流程,降低加工成本
- 5、TPV耐环境性能类似三元乙丙橡胶(EPDM),耐油耐溶剂性能与氯丁橡胶类似;
- 6、TPV易于焊接、可重复使用、环保无毒。

埃克森美孚ExxonMobil Santoprene系列TPV型号介绍:

Santoprene 201-80 Electrically Insulating; Fatigue Resistant

Santoprene 201-87 Electrically Insulating; Fatigue Resistant

Santoprene 203-40 Electrically Insulating; Fatigue Resistant

Santoprene 203-50 Electrically Insulating; Fatigue Resistant

Santoprene 211-45 Fatigue Resistant; Good Chemical Resistance

Santoprene 241-55 Fatigue Resistant; Good Chemical Resistance

Santoprene 241-64 Fatigue Resistant; Good Chemical Resistance

Santoprene 241-73 Fatigue Resistant; Good Chemical Resistance

Santoprene 241-73W236 Copper Contact Stabilized; Fatigue Resistant

Santoprene 241-80 Fatigue Resistant; Good Chemical Resistance

Santoprene 241-80W236 Copper Contact Stabilized; Fatigue Resistant

Santoprene 241-87 Fatigue Resistant; Good Chemical Resistance

Santoprene 243-50 Fatigue Resistant; Good Chemical Resistance