

TPV埃克森美孚591-73 注塑级TPV 591-73

产品名称	TPV埃克森美孚591-73 注塑级TPV 591-73
公司名称	苏州聚元利塑化有限公司
价格	35.00/公斤
规格参数	品牌:美孚Santopren 型号:591-73 产地:美国
公司地址	太仓市浮桥镇新港中路2号7-8幢09室
联系电话	13776183933

产品详情

TPV(硫化热塑性弹性体) 埃克森美孚Santoprene 591-73 TPV产品描述

代理销售:ABS塑胶原料、TPU塑胶原料、TPV塑胶原料、K树脂、PPS塑胶原料、PET塑胶原料、PMMA塑胶原料、EVA塑胶原料、PC+ABS塑胶原料、PA6塑胶原料、PA66塑胶原料、TPEE塑胶原料、PEEK塑胶原料、PC塑胶原料、PEI塑胶原料、PA46塑胶原料、COC塑胶原料、TPX塑胶原料、pa11塑胶原料、pa12塑胶原料、pa6t塑胶原料、pa9t塑胶原料、Icp塑胶原料、POM塑胶原料、PA6塑胶原料、PBT塑胶原料、PVDF塑胶原料.PBT塑胶原料。

本公司所售原料为原厂原包,可提供SGS报告、材质报告(出厂报告)、UL认证。

期待您的光临,合作.共创辉煌!

热塑性弹性体121 - 50E500 TPV

121-50E500, 挤压成型, 良好的弹性恢复, 抗紫外线性能, 应用汽车外饰, 汽车应用, 硬度56, 黑色。

热塑性弹性体121 - 50M1 TPV

121-50M100注塑, 良好的物理性能和耐化学性, 汽车应用, 密封件垫片, 硬度54A, 黑色

热塑性弹性体?121 - 55W241 TPV 121-55W241

注塑, 良好的物理性能和耐化学性, 玻璃封装应用, 密封应用, 硬度59A, 黑色

热塑性弹性体121 - 58W175 TPV 121-58W175挤出, 良好的物理性能和耐化学性, 出色的抗曲疲劳性, 良好的耐臭氧, 可用于薄壁或复杂的异型材挤出应用而设计。汽车应用, 汽车外饰。硬度62A, 黑色。

热塑性弹性体121 - 60W228 TPV 121-60W228发泡挤出, 良好的流动性和专门制定低密度发泡型材挤出应

用，出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧，汽车应用，汽车内饰。硬度61A,黑色。

热塑性弹性体121 - 62M100 TPV 121-62M100注塑，良好的物理性能和耐化学性，专为快速，简便注塑成型，特别是几何形状复杂的零件，用于密封应用，硬度66A,黑色。

热塑性弹性体121 - 65B200 TPV 121-65B200注塑,高弹性，高光泽，用于密封应用，64A，黑色

热塑性弹性体121 - 65M300 TPV 121-65M300注塑，抗紫外，专为汽车内饰的应用要求低雾和良好的外观，快速简便注塑成型，优良的表面外观，应用密封，65A,黑色。

热塑性弹性体121 - 65W233 TPV

121-65W233注塑，具有出色的粘附硫化EPDM橡胶，密封应用。69A，黑色。

热塑性弹性体121 - 67W175 TPV 121-67W175注射，挤出，或真空成型，抗紫外，良好的物理性能和耐化学性出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧，可用于薄壁或复杂的异型材挤出应用而设计，汽车应用，密封，垫片。72A，黑色

热塑性弹性体121 - 68W228 TPV 121-68W228发泡挤出，专门制定低密度发泡型材挤出应用并长期密封性低温柔性和热量可焊性，出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧。应用于泡沫，上釉，挡风。73A黑色。

热塑性弹性体121 - 70B230 TPV 121-70B230注射。特殊配方，以取代汽车玻璃滑道转角成型应用。增强摩擦系数属性，抗紫外线。低雾。涂料染色性能。汽车应用，汽车外饰。71A黑色。

热塑性弹性体121 - 70E300 TPV 121-70E300 挤压，型材挤出。提高密封性能，并为薄壁应用进行了优化。具有优良的抗紫外线和外部应用环境的稳定。汽车应用，汽车外饰。70A黑色。

热塑性弹性体121 - 70M350 TPV

121-70M350注射。专为要求的应用间隙填料抗刮伤和良好的外观。又于密封。70A黑色。