

# 厦门战术训练场低桩网源头工厂

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 厦门战术训练场低桩网源头工厂          |
| 公司名称 | 河北胜泽体育设施有限公司            |
| 价格   | 1000.00/套               |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 盐山县开发区                  |
| 联系电话 | 15076799612 15076799612 |

## 产品详情

### 厦门战术训练场低桩网源头工厂

“211中韩日化学品法规”11月3日在上海召开。、韩国和日本化学品监管部门与来自知名化工企业代表2多人参会，共同探讨提升化学品安全使用与管理的话题。本次就不同国家化学品法规动态和监管机制进行深入讨论，并对《新化学物质环境管理办法》和即将实施的《危险化学品安全管理条例》进行了权威解读，传递了监管信息，以减少企业在外贸通关中因不了解法律法规而造成不必要的损失。上海检验检疫局负责人介绍，上海是我国对日韩两国进出口贸易最为重要的口岸之一，中韩日进出口化学品及其衍生产品在进出口贸易中占有相当大的比重。窗口靶尺寸；移动窗口靶，高度3.5米，宽度2.3米，窗口尺寸1.5米\*1.1米，窗口距上下沿各1米，左右各0.6米，框架采用优质方管，器材表面镶嵌丝网（也可以加工木质）。

洞口靶尺寸；移动洞口靶，高度2.45米，宽度2.05米，洞口尺寸0.85米，框架采用优质方管，器材表面镶嵌丝网（也可以加工木质）。

三人协作攀登架尺寸；高2.8米，宽2米，厚度5公分，木板+槽钢制作而成，可以做移动式固定式，尺寸可定做。墙面材质才有优质防腐木板，板厚度4cm，框架采用优质钢材制作长2米，高2.8米，平台为三角形焊接角钢支撑，平台长2米，宽0.3米。加厚帆布+珍珠棉

4.桥面宽200mm,厚100mm实木板,木材做防腐处理!

双绳水池；水池长5米，宽2.5米，深0.5米，钢架距地面高4.5米，钢管直径160mm，钢管间距3.35米，双绳索（长4米）悬挂于水池上方的钢架上。S：N的种类、分子量对：S：性能的影响：提高掺混的S：N的分子量，：S：树脂的冲击强度提高，流动性下降；选用丙烯腈含量高的S：N掺混，树脂的拉伸强度、冲击强度、熔体强度得以提高，流动性下降，耐化学品性提高。改变与接枝的：S：粉掺混的S：N的种类、牌号，可以生产具有不同物性的产品，使牌号多样化。橡胶含量对：S：性能的影响一般说来，掺混的S：N品种固定时，提高橡胶含量，拉伸强度、弯曲强度、热变形温度、MI下降，而冲击强度、拉伸断裂伸长率提高。