

南昌EPDM塑胶篮球场施工标准

产品名称	南昌EPDM塑胶篮球场施工标准
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

伴随着市民健身意识的增强，EPDM塑胶篮球场以其卓越的表现赢得了更多的市场份额。为实现既定的使用标准，EPDM塑胶篮球场的施工标准是怎样的？

塑胶篮球场

第一，厚度控制。施工现场采用直径5毫米的尼龙绳搭模型腔，确定厚度参照点，摊铺工须随时检查安装在刮板上的控制刮板两侧的厚度标尺，如发现标尺的高度达不到要求的厚度，应及时调整至规定的厚度。平面性要求；负责检查验收，确保无颗粒翘起、颗粒虚接现象。每个施工区域，用铝合金刮尺测量平整度，通过后可进行下一区域的铺装。下部各色颗粒施工完毕后，用塑料膜覆盖，保证没有杂物，这样可以保证下部和面层的密实度和粘附力，不会出现脱层。修边作业。修边工的任务就是对接缝进行修整。修边工必须来回地检查缝隙的边缘处。若新铺材料高于固化材料，必须及时清除该处多余材料。