

# 电液动浆液阀、灰渣阀

产品名称	电液动浆液阀、灰渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2650.00/台
规格参数	型号:PZ273X、H-10C 性能:耐磨，对夹式 材质:铸钢，304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

产品名称：电液动浆液阀、耐磨灰渣阀、Z273X电控液动浆液阀

产品型号；Z273X

驱动方式：手动、伞齿轮、电动、气动、电液动

电液动浆液阀、灰渣阀通过电液联动装置往复推位来控制阀门的开启和关闭，如配置传感器或数字显示装置，可进行远距离，高空的危险地区的集中或程序控制，广泛应用于冶金，电力，煤炭，矿山，水利等行业，是一种应用性强的新型更新替代产品。

产品特点：

1、启闭迅速，平稳可靠，自动化程度高。。

2、采用防爆型电动装置，在易燃易爆，甚至有毒气体环境中可以正常工作。

电液动浆液阀、灰渣阀是在吸收和消化国内外先进阀体技术基础上对阀体结构、密封形式、驱动装置及电气控制方面作了进一步更新。产品结构简单、体积小、重量轻、流阻小、介质不易在阀体内沉淀，以及安装方便等诸多优点，同时具备手动、电液动操作功能。电气控制：行程开关控制、位置显示仪控制，实现了机、电、液、仪一体化等多功能体系。本类阀门在管道中一般应当水平安装。

电液动浆液阀、灰渣阀结构形式及特征：

1、阀体结构形式及密封方式

我公司新研制的浆液阀分对夹式和整体式，对夹式阀体密封采用复合材料配置的“U”型和“T”型复合结构。整体式阀体密封采用“O”型复合密封圈结构，克服了原对夹式浆液阀采用“U”型密封垫受力后易移位和变形，介质外泄等缺点。闸板采用刀形结构，解决了灰浆沉淀密封槽内，阀门关闭不严，外泄漏等问题。

2、驱动装置分手动操作和电液动操作两种

手动装置：操作简单，适用于力矩较小阀门。

电液动浆液阀、灰渣阀适用介质：

- 1、采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。
- 2、净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。
- 3、造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。
- 4、制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。
- 5、食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。
- 6、电站除灰——用于灰渣浆。

电液动浆液阀、灰渣阀性能参数：

公称压力 PN

工作温度 橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425

适用介质 糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

电液动浆液阀、灰渣阀零件材质：

阀体、上盖 碳钢、不锈钢

阀板 不锈钢

阀杆 不锈钢

密封圈 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

安装维护：

可能出现的故障 可能的故障原因 排除故障的方法

紧填料或压盖上的螺栓

上密封填料失效 注油或更换上密封填料

法兰端面泄漏 连接螺栓未均匀拧紧 均匀拧紧法兰连接螺栓

法兰垫片失效 更换法兰垫片

阀门开关卡涩 驱动装置失去润滑 给阀门驱动装置加注润滑油