

# 篮球架生产厂家 电动液压篮球架高清图片 篮球架种类

产品名称	篮球架生产厂家 电动液压篮球架高清图片 篮球架种类
公司名称	沧州奥瑞体育器材制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:鑫奥成 产地:河北沧州
公司地址	盐山县小营乡小营工业园
联系电话	13931797991

## 产品详情

1、液压篮球架 液压篮球架就是篮球架底座里面有一套液压升降系统，可以完成篮球架设定的标准高度上升或者下降以及行走的需要。其中有手动和电动液压篮球架之分。

规格：底座尺寸2.2米1.2米，臂展：3.25m

特点：篮球架升降集手动、电动、遥控起轮于一体，方便灵活，经久耐用。材料：篮板采用高强度钢化玻璃为材料加工而成，抗冲击力强，透明度高，耐久性强，平整安全等优点。 [2] 2、箱体移动式篮球架 篮球架的规格参数 篮球架的主杆：优质方形钢管直径为150mm。

篮球架的臂展：移动式篮球架臂展一般在160-225cm范围内。 篮球架的移动底箱：优质钢板制成，尺寸为：30cm（高）\*100cm（宽）\*180cm（长），移动底盒里装负重物，以保证在使用时的稳定性。

篮球架的主杆与篮板之间的拉杆：两根优质圆形钢管与主杆形成三个三角型，保证篮板的稳定。

篮球架的主杆与底座之间的拉杆：优质圆形钢管两个与主杆形成三个三角型，保证整个篮球架的稳定。

篮圈：优质元钢制成达国际标准，内径450mm。

篮球架的高度：篮圈到地面标准高度为3.05米篮球架的颜色：绿色，亦可根据用户要求定制。 单臂移动

篮球架选购客户包括：大中小型企业、事业单位、政府部门、军队、大中专院校、中小学、小区、娱乐场所、街头篮球赛等。 使用场所：室外和室内均可。 3、单臂固定式篮球架 尺寸：标准

臂展：120-225cm 高（国标）：305cm

材质：地埋式，直径:18cm?18cm臂厚4mm:方管。表面处理:静电喷涂，基本配置:三支点，光

滑玻璃篮板\弹性篮圈。 固定式单臂篮球架优点： 安全防爆的钢化玻璃篮板 篮板采用高强度的钢化玻璃材料制作，外围为铝合金框（坚固耐用）。规格180\*105cm.，具有透明度高，抗冲击力强，外形美观大方，安全防护性能好等特点。 安全稳固 采用高硬度无缝钢材焊接而成。臂展越长越可以在有限的距离，避免人的惯性撞伤。预埋件为60\*60\*100cm混凝土凝固，稳固性较好。表面采用静电喷塑工艺，具有防锈蚀，耐氧化，不掉漆，不退色等优点。另配有高弹性的比赛篮筐，适合各种专业的篮球比赛。

4、海燕式方管篮球架 臂展：225cm 钢材：主干钢材厚度5.00mm,优质钢，主管口径18cm\*18cm

篮板规格：钢化透明玻璃板（铝边、夹胶）1800\*1050\*13.00mm（长?宽?厚）颜色：蓝色(可调配) 方便使用，坚实牢固，篮板采用国际通用高强度安全钢化夹胶玻璃篮板，透明度高，不易模糊，耐候性高，安全度高等特点。工艺颜色鲜亮外表美观、硬度好，不易退色。 使用及保养 一、定期检查 对篮球架的保养基本的工作是定期检查，每年二次检查连接、焊接部位的锈蚀程度及牢固性，查看架身是否有掉漆现象，是否有生锈现象，查看是否有穿孔。一旦出现掉漆现象应该及时修理，否则将会造成篮球架的钢材

生锈，腐蚀严重，终出现穿孔的现象。对出现生锈和穿孔的部分应该进行修复和防腐处理，其中焊接部位是容易发生腐朽的部位，若有松动或腐朽现象要及时与厂家进行保养维修。二、使用维护 对篮球架的合理使用也是篮球架保养维护工作中的一部分，其中篮板是球架当中脆弱的部分，在使用的过程中是很容易被击穿的，必须禁止使用砖头等物击打篮板。篮圈的使用也一样，非弹簧类篮球架的篮圈禁止扣篮，如发现篮圈倾斜或断裂。应把篮球架围蔽起来，禁止使用，通过厂家进行维护或更换。三、清洁措施 篮球架长期使用会产生污垢和其他杂质，应定期对篮球架进行清洁，在对球架表面进行清洁的过程中，应该使用中性清洁剂，以免损伤球架表面。相对室外篮球架而言，室内篮球架的主要维护工作则是清洁，因为缺少雨水的自然清晰，长时间使用篮板容易脏，因此需要有相应的清洁措施。