

现货透明食品级PP RF401/韩华道达尔

产品名称	现货透明食品级PP RF401/韩华道达尔
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PP 产地:韩华道达尔代理商 规格:25KG/包
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

产品详情

供应:三星PP FB51 特性:阻燃，环保，有SGS UL证书。

供应:三星PP FB52 特性:特点优流动提供优良的加工性能，阻燃。

供应:三星PP FB53 特性:加工性，难燃性(V-0，1/32")，耐冲击性。

供应:三星PP TB53 特性:加工性，耐热性。

供应:三星PP FH51 特性:阻燃UL认证，加工性, 难燃性, 耐热性。

供应:三星PP BI451 特性:高刚性，高光泽，高流动性，高抗撞击性，结晶，耐刮擦性。

供应:三星PP BI850 特性:良好的冲击强度,高流动。

供应:三星PP BJ350 特性:高刚度,抗冲击。

供应:三星PP BJ500 特性:抗冲击,嵌段共聚。

供应:三星PP BJ550 特性:抗冲击,长期热稳定性,低温冲击强度高,易成型。

供应:三星PP BJ730 特性:高流动,高冲击。

供应:三星PP BJ750 特性:高抗冲,高流动性,热稳定性和低温抗冲击强度。

供应:三星PP RJ560 特性:良好的透明度和光泽度,良好的加工性能和流动性,无规共聚。

供应:三星PP RJ760 特性:良好的透明度和光泽度,良好的加工性能和流动性,无规共聚。

供应:三星PP HF420 特性:透明性,高光泽性。

供应:三星PP HJ492 特性:高刚性,耐候性。

供应:三星PP HJ220 特性:均聚,良好的抗天气变化性。

供应:三星PP HJ230 特性:均聚,良好的抗干扰性。

供应:三星PP HJ510 特性:良好的流动性和抗干扰性。

供应:三星PP HJ700 特性:具有高刚性,高耐热,抗刮擦以及高光泽等特性。

供应:三星PP HTB52 特性:高刚性,耐刮划性,耐热性,加工性,耐冲击性。

供应:三星PP GH42F 特性:阻燃剂,耐冲击性能高,易加工。

供应:三星PP FB51R 特性:加工性,难燃性(V-0, 1/32"),耐冲击性。

供应:三星PP FB54NH 特性:非卤阻燃,产品的特点性能优越,稳定的阻燃特性。

供应:三星PP FH44C FH44N 特性:加工性,难燃性(V-0, 1/32"),高冲击。

丙烯用途 (1)、薄膜制品:聚没丙烯薄膜制品透明有光泽,对水蒸气和空气的渗透性小,它分为吹薄膜。流延薄膜(CPP)、双向拉伸薄膜(BOPP)等 (2)、注塑制品:可用于,电气,机械,仪表,无线电,纺织,国防等工程配件,日用品,周转箱。医疗卫生器材,建筑材料。(3)、挤塑制品:可做管材,型材,单丝,鱼用绳索,打包带,捆扎绳,编织带,纤维,复合涂层,片材,板材等,吹塑中空成型制品各种小型容器等。(4)、其

他:低发泡，钙塑板。合成木材，层压板，合成纸，高发泡可作结构泡沫体。丙烯（PP）成型加工聚丙烯的成型加工性好，成型的方法很多，如注塑，吹塑，真空热成型，涂覆，旋转成型，熔接，电镀和发泡等，并可在金属表面喷涂。其中注塑成型的比例大，注塑温度在 180~200之间，注塑压力在68.6~137.2Mpa。模具温度为40~60 。预干燥温度在80左右。应避免PP长时间与金属壁接触。聚丙烯的二次加工性很好，其印刷性比聚乙烯好，照相凸版，胶版，平凸版等.印刷方法均可使用，要获得良好的耐热，耐油，耐水等要求的印刷性能，须经电晕放电处理等再行印刷。