

# 主动防护网生产厂家 主动防护网福州厂家

产品名称	主动防护网生产厂家 主动防护网福州厂家
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

## 产品详情

主动防护网生产厂家 主动防护网福州厂家，+++AAAAA级厂家+++边坡防护网具有柔性，易铺展，易安装的特性，经常用来防护山体，水电站，矿山，用在四川，贵州，云南，山西，陕西，广东，青海，重庆，西藏等地区，有需要欢迎随时咨询我们。

主动防护网生产厂家 主动防护网福州厂家，+++AAAAA级厂家+++适用于建筑设施旁有缓冲地带的高山峻岭，把岩崩、飞石、雪崩、泥石流拦截在建筑设施之外，避开灾害对建筑设施的毁坏。被动防护网由钢丝绳网、环形网、需拦截小块落石时附加一层铁丝格栅、固定系统锚杆、拉锚绳、基座和支撑绳 减压环和钢柱四个主要部分构成。

钢柱和钢丝绳网连接组合构成一个整体，对所防护的区域形成面防护，从而阻止崩塌岩石土体的下坠，起到边坡防护作用。被动防护系统的特点：系统的柔性防护和拦截强度足以吸收和分散传递石的冲击动能，减压环的设计和采用使系统的冲力得到进一步提高。系统的部件全部采用标准化的工厂生产。

主动防护网主要型GAR1，GAR2，GPS1，GPS2，GER1，GER2，TC-65A，TC-65B，MS-GPS2，MS-GAR1-ST，MS-GPS2-ST等

该系统主要构成包括钢丝绳锚杆，纵横支撑绳，钢丝绳网，缝合绳。钢丝绳锚杆和纵横支撑绳构成固定系统，通过缝合绳拉紧，对柔性网部分进行预张拉，将作为系统主要构成的柔性网覆盖在有崩塌落石灾害的坡面上，对整个边坡形成连续支撑，其预张力作业使系统尽量紧贴坡面，并形成了抑制局部危岩移动或在局部位移或破坏后将其裹覆（滞留）于原位附近的预应力，从而实现其主动加强防护的目的。

被动安全系统布置应沿等高线走向；

2、被动安全系统大允许初始铅垂直度为柱间距的3%；

3、上拉锚杆、中间加固拉锚杆抗拔力 40KN、侧拉锚杆抗拔力 50KN；

4、锚固：结构坚实的地质采用A类锚固、松碎结构的软地质采用B类锚固。A类锚固：钢柱基础及锚杆孔眼钻凿地层处于稳定基岩或覆盖层很薄，可直接钻凿锚杆孔眼，然后采用M30水泥砂浆或纯水泥浆锚固；B类锚固：钢柱基础及锚杆孔眼钻凿地层处于土质地层时，由于成孔锚固后其抗拔强度下降，需采用C20钢筋混凝土，钢筋笼采用 16螺纹钢制作，钢筋保护层厚度不小于20mm，以提高锚固强度。