

# 高原车载20KW柴油发电机

产品名称	高原车载20KW柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

高原车载20KW柴油发电机 欧洲狮静音发电机组包括静音箱，还包括设置在静音箱中的柴油发电机组，设置在静音箱内壁上的静音棉，设置在静音箱底部的底座，以及基座设置在基座上。轮胎移动方便，还包括设置在底座一端的牵引拉杆;底座的一侧设有带有空腔的箱体;牵引拉杆包括可移动地设置在箱体内的拉杆体，伸缩弹簧，以及在壳体腔体内壁上设置多个V形轮，还包括分别设置在壳体两端的V形轮。拉杆的主体凹槽还包括止动件和手柄，止动件设置在杆体的端部的两侧并且位于盒体的空腔中，手柄设置在杆体的外端并且可以上下颠倒。本实用新型便于拖拉机牵引，可移动。同时结构简单，设计合理，牵引杆布局巧妙，节省了底座空间。

型 号：GT-20TSI

发电机参数

额定功率：20KW

备用功率：22KW

绝缘等级：H

电机类型：永磁电机

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

发电机类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：0#、-10# 柴油

#### 发动机参数

发动机形式：直喷,四缸,直列,水冷发动机

发动机型号：GT300

进气方式：涡轮增压

调速方式：机械调速

消音装置：工业消音

额定转速：1500r/min

油 耗：200 g/kw.h

机油型号：SAE10W30(或CD)

油箱容积：50L

#### 整机参数

噪 音：68-75db/7M

工作时间：8-12h

机油报警：具有

自动调压：具有

长 宽 高：1450\*865\*1205（mm）

净 重：580/680（kg）

清洁或更换空气过滤器，更换发动机机油，更换或清洗润滑油过滤器的滤芯，然后重新拧紧螺栓和螺钉。新发电机应尽量避免负载突然增加或高速运行。润滑油，不同等级的润滑油不应混合使用。润滑油含有各种添加剂。当混合不同等级的润滑油时，润滑性能会降低，导致运动部件的异常磨损。填充油箱时，注油口应有过滤器，滤布应更好；燃油应放入油箱。一个多小时后，水和杂质沉淀并被使用；优异的燃烧效率产生极高的经济效益。安静：噪声发生器组，可随时随地使用。可靠：稳定的自动电压调节铣削和油警告铣削使用安全。