

膜分离除垢防垢仪 0 (V)

产品名称	膜分离除垢防垢仪 0 (V)
公司名称	苏州金浆节能与环保科技有限公司
价格	15000.00/套
规格参数	电压:0 (V) 工作压力:0.18-10 (Mpa) 功率:0 (w)
公司地址	中国 江苏 张家港市 张家港云龙大厦403室
联系电话	86 0512 58792961/58225567 13013833033

产品详情

电压	0 (V)	工作压力	0.18-10 (Mpa)
功率	0 (w)	额定流量	100 (T / H)
进出水口	1	运行重量	50-300 (kg)
罐体承压	50 (MPa)	工作温度	15-80 ()
运行模式	旁路	树脂装填量	0 (L / 袋)
产水量	100吨/小时		

高浓缩倍率锅炉水、循环水处理用节能环保合金技术简介

在以色列的pth合金基础上研制的合金防、除垢技术主要特点、功效如下：

高效杀菌性能，杀菌率可以达到90%以上有效去除或抑制换热器附着的粘泥菌可以完全取代循环水药剂中的杀菌剂成份

除垢、溶垢、阻垢功能以完全取代循环水药剂中的阻垢成份

具备优良的除氧功能以完全取代循环水药剂中的除氧成分有效保护循环水管道，几倍延长其使用寿命

不耗费电能，真正做到了循环水系统的免维护

应用合金技术后可以避免添加有机物为主的循环水添加剂微生物的尸体会附着在纳米级碳酸钙、碳酸镁上，循环水的处理仅需要过滤（超滤）就可以达到回用要求不需生化处理

浓缩倍率达到20倍以上时，也不会腐蚀循环水系统也不会结垢

循环水系统的保护神

膜分离系统的保护神

苏州金桨节能与环保科技有限公司

二零零九年八月