

# 锂离子纽扣电池的测试恒温箱

产品名称	锂离子纽扣电池的测试恒温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

## 产品详情

锂离子纽扣电池的测试恒温箱公司说明-

多年来福意联借着信誉与真诚，产品与追求获赢得了众多高校与事业单位的信任与好评。福意联相信客户的信任与好评是金南发展壮大，越走越好的根源动力。福意联坚守“以德敬人、以诚立人”的企业，积、引进新产品，结交新客户，力求与时俱进，互惠互利，携手并进！

锂离子纽扣电池的测试恒温箱产品用途：用于蓝电测试和新威尔测试系统等电池产品的恒温测试。是高校、科研和企业开展节能，高性能电池测试和项目的试验设备。控温范围在2-48度/0-100度之间，可任意设定需要的数值，为电池恒温测试提供可靠的试验环境.锂离子纽扣电池的测试恒温箱产品参数：-----

-----产品型号 容积大小  
温度范围 外型尺寸-----[2-48  
单门恒温测试箱]型号:FYL-YS-150L 150L 温度:2 ~ 48  
外型尺寸:595\*570\*865mm型号:FYL-YS-230L 230L 温度:2 ~ 48  
外型尺寸:595\*590\*1215mm型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2 ~ 48  
外型尺寸:595\*570\*1445mm型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2 ~ 48  
外型尺寸:595\*695\*1315mm型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595\*680\*1805mm  
-----[2-48 双门恒温测试箱]型号:FYL-  
YS-828L 828L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:1267\*680\*1830mm型号:FYL-YS-1028L 1028L  
温度:2 ~ 48 外型尺寸:1267\*680\*2105mm  
-----[0-100 高温恒温测试箱]型号:FYL-  
YS-151L 150L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595\*565\*860mm型号:FYL-YS-281L 280L  
温度:0 ~ 100 外型尺寸:595\*565\*1440mm型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0 ~ 100  
外型尺寸:595\*675\*1795mm-----[  
-30-10 低温测试箱]FYL-YS-128L 88L 温度:-30-10 外型尺寸:550 × 560 × 850mm

-----锂离子纽扣电池的测试恒温箱产品说明：

I 便于对储存物品实时 提高存放物品的安全性。

I 选择透明玻璃门，选择加锁，方便清洁。

I 箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻。

I 使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好。

I 温度自动控制，采用蓝色LED显示器显示数字直观清晰。

I 配备双锁，安全系数增高，底部有脚轮，可轻松移动箱体。

I 箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。

I 键盘锁定，防止随意调整运行参数。报警温度范围自由设定。

I 在加热开始后，这时可以设置偏离度，使之提前加热或制冷。

I 核心采用国外优良全封闭压缩机，无氟，节能。

锂离子纽扣电池的测试恒温箱相关：“锂电池”，是一类由锂金属或锂合金为负材料、使用非水电解质溶液的电池。1912年锂金属电池优良早由GilbertN.Lewis提出并研究。20世纪70年代时，M.S.Whittingham提出并开始研究锂离子电池。由于锂金属的化学特性非常活泼，使得锂金属的加工、保存、使用，对环境要求非常高。以，锂电池长期没有得到应用。随着的发展，现在锂电池已经成为了主流