

南京市防火涂料燃烧性能检测 耐火时间测试

产品名称	南京市防火涂料燃烧性能检测 耐火时间测试
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

在家庭装修过程中，可能出现火情的是电气线路。据统计，我国每年因电气线路引发的火灾占火灾总数的30%-40%，其中由于电流的热效应引发的火灾又占到电气火灾的90%以上。

究其主要原因：一是建筑物电气线路设计存在严重的技术缺陷;二是用户不规范用电;三是现行保护措施(总线保护)不合理，没有对分支线路进行保护。

因为火灾的发生源很多，室内装修如果能够有很好的防火阻燃效果，那么就能够很好的防止火灾的发生，防患于未然。它们分别是：防火板、木质防火门、防火木质窗框、防火卷帘、防火防蛀木材、防火储物箱、防火封堵材料和防火涂料等。

小编重点介绍一下防火涂料。

(1) 其原理大多是防火漆本身具有难燃性或不燃性，使被保护基材不直接与空气接触，延迟物体着火和减少燃烧的速度

(2) 防火漆除本身具有难燃性或不燃性外，它还具有较低的导热系数，可以延迟火焰温度向被保护基材的传递

(3) 防火漆受热分解出不燃惰性气体，冲淡被保护物体受热分解出的可燃性气体，使之不易燃烧或燃烧速度减慢

(4) 含氮的防火漆受热分解出NO、NH₃等基团，与有机离基化合，中断连锁反应，降低温度。

(5) 膨胀型防火漆受热膨胀发泡，形成碳质泡沫隔热层封闭被保护的物体，延迟热量与基材的传递，阻止物体着火燃烧或因温度升高而造成的强度下降。

本身采用无机矿物色粉及无机超细云母砂粉组成，是健康的无机涂料，寿命较长;具有良好防火阻燃性能，遇火不会冒出有害烟雾，能很好阻挡火灾蔓延。

总上述所说，房屋装修的材料不止要求牢固和美观，还需要有防火防水的特殊材料确保房屋的安全。在涂料的选择上尤为重要，选择对了，这无疑是对生命安全的一大保障。