

电池性能与测试用恒温箱

产品名称	电池性能与测试用恒温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

电池性能与测试用恒温箱公司说明-

福意联公司竭诚为各大医疗单位、高校、科研院、化工、生物制药、农业、等企事业单位提供优良的产品和优良的。我们一直奉行“做人以善为先，经营有章可循”的经营，为您提供优良的培训及。公司愿在友好和谐的氛围下竭诚为您“满足您的需求”是公司的优良终目标。优良完善的，合理的价格，快速的供货是公司对您永远的承诺。

电池性能与测试用恒温箱产品用途：于蓝电测试和新威测试系统等锂电池产品的恒温测试。是综合大学和企业开展节能，高性能电池测试和项目的有特殊要求的设备。保了电池在测试电流，电压等参数时的严格环境：无振动，干燥，恒温环境。电池性能与测试用恒温箱产品参数：-----

-----产品型号 容积大小 温度范围 外
型尺寸-----[2-48 单门恒温测试箱]型号:FYL-YS-150L 150L 温度:2~48 外型尺寸:595*570*865mm型号:FYL-YS-230L 230L
温度:2~48 外型尺寸:595*590*1215mm型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2~48
外型尺寸:595*570*1445mm型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2~48
外型尺寸:595*695*1315mm型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2~48 外型尺寸:595*680*1805mm
-----[2-48 双门恒温测试箱]型号:FYL-YS-828L 828L 温度:2~48 外型尺寸:1267*680*1830mm型号:FYL-YS-1028L 1028L
温度:2~48 外型尺寸:1267*680*2105mm
-----[0-100 高温恒温测试箱]型号:FYL-YS-151L 150L 温度:0~100 外型尺寸:595*565*860mm型号:FYL-YS-281L 280L
温度:0~100 外型尺寸:595*565*1440mm型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0~100
外型尺寸:595*675*1795mm-----[
-30-10 低温测试箱]FYL-YS-128L 88L 温度:-30-10 外型尺寸:550×560×850mm

-----电池性能与测试用恒温箱产品说明：

1.透明玻璃门,适用范围广。

- 2、采用无氟制冷、优良压缩机，质量保
- 3、嵌入式设计,可并排放在台阶下面或并排放在台面上，节省空间
- 4、体积小，方便搬动
- 5、温度可调控，可在2~48度调节
- 6、大手把，可方便的开门
- 7、屏幕加锁设计，安全
- 8、下部有底脚，可方便的调平箱体
- 9、内部采用LED直流灯，光线柔和，安全，省电
- 10、内部采用直流风机，箱内温度均匀，波动小，噪声低(40dB(A)，省电(0.4kWh/24h)
- 11、可调搁架，方便存放不同类的物品
- 12、覆塑钢板，耐腐蚀易清理。

电池性能与测试用恒温箱相关：锂离子电池电解质的要求和。目前固态锂电池可以分为无机固态电解质电池和聚合物固态锂电池两种。电解质的性能对整个电池的性能影响关重要。它对电池循环性能、操作温度范围、电池的耐用程度有着为重要的影响。对于锂离子电池而言，电解质的组成少涉及两方面:溶剂和锂盐。