

长沙湖南浚洁市政工程有限公司工业管道安装下水道疏通规格齐全

产品名称	长沙湖南浚洁市政工程有限公司工业管道安装下水道疏通规格齐全
公司名称	湖南浚洁市政工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	湖南省长沙经开区黄兴大道南段57号星为创芯园1栋503
联系电话	16680814335 16680814335

产品详情

市政管道疏通：

一、作业人员规范：

- 1、组织工作人员进入工作区域，熟悉工作现场，划分作业区域，进行现场安全作业培训与可发生性安全事故警告，按照施工安全保障制订一带五制度（由一名安全员负责监督五名作业人员作业安全）。
- 2、作业人员作业前须进行入场登记才准进入作业区域（未戴安全帽，未穿防护服，未穿防滑鞋，未佩戴施工证）落实所有安全技术措施和人身防护用品，未经落实时不得进行施工。
- 3、作业人员应做到文明施工，安全自护，爱岗敬业，尽职尽责，不怕艰苦，乐于奉献，服从管理，听从指挥，不断提高业务技能。

二、作业前工作准备：

- 1、制定合理的工作安排和合理的工期。
- 2、检查安全防护工具，检查设备，检查车辆工作能力，水电是否可供应。
- 3、将准备施工的化粪池提前2-4小时打开用轴流风机进行通风，并且在周围做好防护警戒线和专人看守（防止行人车辆掉入池里造成事故）。

三、正式施工：

- 1、仪器检查化粪池内是否有毒气，在没有毒气的情况下组织车辆抽运化粪池内的漂浮物，漂浮物抽运完成后用污水泵将化粪池里面的水排出

- 2、二次处理利用高压清洗车把沉淀的粪便及污泥稀释，把隐藏在化粪池底层的毒气排放出来，然后将化粪池内的污水排干，仪器再次检测池内是否有毒气。
- 3、作业人员系安全带，消防软梯，佩戴长管呼吸器下井作业。
- 4、将化粪池下面的沉淀物打包处理，利用电动升降设备升井，然后放入密封推车外运（这样可以保证施工现场和外运路段的卫生问题）。
- 5、作业人员下井作业必须2小时更换一次（循环作业）。
- 6、化粪池清理标准：水面无漂浮物，池壁基本清洁，作业现场基本卫生保障。
- 7、外运要求：做到每天产生的垃圾装袋，运离施工现场疏通，下水道疏通进行消纳。
- 8、疏通下水道施工前，对工作人员进行技能训练，安全训练及施工技能交底，学习疏通下水道的有关常识，清晰责任。
- 9、依据施工进度计划安排，对机械设备做好了查看，修理和必要的保养作业，确保施工设备的正常运用。
- 10、抓好安全文明施工作业，在施工前要制作文档，订做施工安全帽，确保市容及周围环境洁净。
- 11、掀开井盖进行换气通风，了解污水井管道运用年限，运用状况，堵塞状况，埋入和显露建筑物有无损坏等疑问。
- 12、测量人员依据图纸上的查看井施工所在的方位进行测量了解作业，经过专业测量人员对现状污水井内淤泥高程，管径，管道走向进行测量了解，与图纸和设计材料进行复查，核对，使测量了解的数据准确无误。

管道疏通就找湖南浚洁市政，湖南浚洁市政工程有限公司竭诚为您服务！