

SJ-N型双轴粉尘加湿搅拌机

产品名称	SJ-N型双轴粉尘加湿搅拌机
公司名称	青岛富田电力环保设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:螺旋输送机 品牌:富田 型号:SJ-10--200
公司地址	青岛胶州市泸州西路297号
联系电话	13606309532

产品详情

类型	螺旋输送机	品牌	富田
型号	SJ-10--200	输送能力	10-200 (t/h)
功率	4.0-30 (KW)	输送距离	4或根据用户要求而订 (m)
外形尺寸	4*1.2*0.8 (m)	重量	6500 (kg)
适用领域	冶金、化工、电厂、锅炉等行业，输送粉状物料		

sj-n型双轴粉尘加湿搅拌机，工作原理是采用螺旋输送在螺旋中适当安排搅拌装置，在头部或尾部安装加湿装置，形成搅拌、输送、加湿成一体。

结构：由螺旋轴带搅拌器、箱体、轴承座、减速箱、电机、支架等组成。

sj-n型双轴粉尘加湿搅拌机是将粉状物料进行喷水搅拌、混合的高效设备，sj-n型双轴粉尘加湿搅拌机是主要用在火力发电厂的除尘器下。粉尘加湿搅拌机也可供化工、冶金、矿山、建材等行业使用。粉尘加湿搅拌机通过控制加水量，已达到合适的湿度要求。粉尘加湿搅拌机采用两组螺旋叶片进行搅拌，具有搅拌效率高、占地面积少，螺旋叶片采用高耐磨特种合金或复合陶瓷，使用寿命长等特点。粉尘加湿搅拌机采用摆线针轮减速器传动，传动平稳，噪音低。粉尘加湿搅拌机从顶部进料，底部排料。其各结合面之间的密封严密，运行平稳。粉尘加湿搅拌机设有加湿喷水系统，保证喷水均匀，调节供水量来满足要。粉尘加湿搅拌机采用手压油泵集中和供给四个传动轴承润滑油脂，粉尘加湿搅拌机方便设备的使用维护，具有高效省时的优点。

主要技术参数：型号、项目

	sj-10	sj-20	sj-40	sj-60	sj-80	sj-100
处理量t/h	10	20	40	60	80	100

螺旋直径mm	400	400	600	600	700	700
主轴转速rpm	34	34	34	34	34	34
减速机型号	xwd4.5-1/43	xwd5.5-6/43	xwd11-8/43	xwd15-9-1/29	xwd8.5-9-1/29	xwd22-10-1/29
电机功率kw	4.0	5.5	11	15	18.5	22
喷水器压mpa	0.4 - 0.8					
含水量%	15 - 20					