

沱雨 水带 消防水带 8-65-25

产品名称	沱雨 水带 消防水带 8-65-25
公司名称	济南市天桥区天广消防器材销售处
价格	.00/个
规格参数	品牌:沱雨 类型:消防水带 灭火剂类型:水
公司地址	中国 山东 济南市 济南天桥区北园大街26号
联系电话	86 0531 67678119

产品详情

品牌	沱雨	类型	消防水带
灭火剂类型	水		

联系电话13905316382

水带衬里材质；优质天然橡胶 产品简介

本产品采用国内最先进的生产设备进行织造；经线采用涤纶纱【大化纤】，纬线采用 涤纶高强丝，衬里采用优质天然橡胶。产品具有耐压强度高、耐磨性极强、抗折耐弯能力强、抗拉伸能力极佳等特点。是消防装备的理想配套产品；也可广泛地适用于船舶、石化、水利、绿化以及农业生产灌溉等领域。

规格和参数 经线涤纶纱 纬线涤纶高强丝 型号 公称通径 [mm] 工作压力 [mpa] 爆破压力 [mpa] 8型 65 0.8

> 2.4 安装使用 1、消防水带在套上水带接口时，可垫上一层柔软的保护物，然后用镀锌铁丝或喉箍

锁紧；2、铺设水带时，要避开尖锐物体和各种油类，向高处垂直铺设水带时，要利用水带

挂钩；通过交通要道铺设水带时，应垫上水带护桥；通过铁路时，水带应从轨道

下面通过，避免水带被车轮碾坏而中断供水；

3、使用消防水带时，充水后的消防水带应防止扭转、骤然折弯或在较粗的水泥地上

拖动【请在没充水的状态下拖动】，同时应防止水带接口碰撞损坏；水的压力很

大，水带要放直后再打开水源，如果未放直很容易甩动伤人；维护与保养

1、防止结冰；严寒冬季，在火场上需暂停供水时，未防止水带结冰，水泵需慢速运转，保持较小的出水量；

2、水带清洗；水带使用后，要清洗干净，对输送泡沫的水带，必须细致的洗刷，保护胶层。为了清晰水带上的油脂，可用温水或肥皂洗刷；对冻结的水带，首先要使之溶化，然后清洗晾干，没有晾干的水带不应收卷存放。

3、存放；消防水带不能长期放在外面日晒雨淋，不能置于热源附近，防止老化，避免腐蚀性及粘性物质污染；存放地点，应在适宜的温度和良好的通风环境，将水带单层卷起，竖放于水带架或卷盘上，每年要翻动数次；随车水带应避免相互摩擦，必要时交换折叠。

