

贵阳聚合物防水砂浆的价格

产品名称	贵阳聚合物防水砂浆的价格
公司名称	青岛卓能达建筑科技有限公司
价格	1800.00/吨
规格参数	品牌:卓能达 规格:25kg/袋 保质期:6个月
公司地址	山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818
联系电话	18538582683 18538582683

产品详情

聚合物水泥防水砂浆即以水泥、细骨料为主要原料，以聚合物和添加剂等为改性材料并以适当配比混合而成的防水材料。

产品按聚合物改性材料的状态分为干粉类（I类）和乳液类（II类）

I类：由水泥、细骨料和聚合物干粉、添加剂等组成；

II类：由水泥、细骨料的粉状材料和聚合物乳液、添加剂等组成。性能指标执行：JCT984《聚合物水泥防水砂浆》

、聚合物胶乳防水砂浆的特点：

具有较高的抗压强度（40MPa）、抗折强度（8Mpa），抗裂性好；

具有较高的抗渗性能，抗渗标号达S20；具有较高粘接强度，可达到4MPa以上；

具有与水泥砂浆相同的耐久性和耐腐蚀能力；

可在潮湿基面施工，干燥基面应洒水湿润（无明水）；工艺简单，施工方便。

、施工方法：

基层应平整、干净、湿润、无明水；

干粉型聚合物水泥防水砂浆由工厂生产，现场施工时加入适量水，分二至三遍抹于基层，厚度一般为3~5 mm。

乳液型聚合物水泥防水砂浆。基层处理剂，按水泥：胶：水=1：0.15：适量水，搅拌均匀后涂刷于基层

。按水泥：砂：胶：水=1：1.5 ~ 2.5：0.1 ~ 0.5：适量水，配比秤量搅拌均匀。厚度一般大于8~25mm，

用抹子分层抹压平整光滑。由于乳液成分不同，掺量也不一样，由提供乳液厂家同时提供配合比。

砂浆表面需二次压光。后保湿润养护5天，未硬化前不得浇水养护。