

XR766051 XR820060XR889058

产品名称	XR766051 XR820060XR889058
公司名称	洛阳广实机械有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	是否标准件:标准件 样品或现货:现货 是否进口:非进口
公司地址	洛阳市伊川县水寨镇姬磨村
联系电话	86 0379 68449379 13592062007

产品详情

是否标准件	标准件	样品或现货	现货
是否进口	非进口	品牌	GSB
型号	XR8897051	内径	1549.400 (mm)
外径	1828.800 (mm)	重量	1 (kg)
厚度	101.600 (mm)	用途	立式镗床，立式磨床，其它机床
保持架及其材料	其它	体积规格	中大型 120 D 190
滚动体类型	圆锥滚子	滚动体列数	单列
滚道类型	直线滚道	使用特性	耐腐蚀
载荷方向	二者皆可	类型	圆锥滚子轴承

洛阳广实机械专业的交叉圆锥滚子轴承生产厂家,欢迎前来咨询:

交叉圆锥滚子轴承提供了最高的旋转精度和刚度，同时又能节省空间，节约材料成本。它是将两套轴承滚道和滚子按直角安装在一起，相邻滚子朝相反方向。这使得滚子的两个半列容进同一空间内。轴承的夹角和锥形几何形状使得轴承有效跨度要比轴承本身的实际宽度大好几倍。

交叉滚子轴承具有较高的抗倾覆力矩的能力，因此是立式镗床和磨床等机床的转台轴承的理想选择。此外，交叉滚子轴承特别适合于其它枢纽和支座等应用场合，这些场合空间有限，且要求旋转质量的重心尽可能低。

尺寸范围：内径id 203.200 mm至2463.800 mm (8.000 in.至97.000 in.)外径od 279.400 mm至2819.400 mm (11.000 in.至111.000 in.)

设计特性：

在单列空间内提供了双列轴承的性能优势。

具有较高的抗倾覆力矩的能力。