

大型管道氮气置换

产品名称	大型管道氮气置换
公司名称	上海贤易机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:贤易氮气置换 型号:各型号规格氮气置换 产地:上海
公司地址	上海市金山区亭林丰盛路129号
联系电话	021-51879682 13524352331

产品详情

大中型管路N2换置尽在贤易N2换置。一站式，大马力、高工作压力型号均能够考虑您的规定。

对于1000立方米-10000立方米储罐及设备，必须气密性10bar-350bar，那么高工作压力的机器设备哪有？必须气密性机器设备从哪里来？施工期焦虑不安，没有这么多的机器设备那么办？如今担心，贤易储罐气密性施压服务项目帮您处理一切难题。

N2换置设备的原理及操作步骤

1、原理。因为氮的物理性质不开朗，不易与其他化学物质产生化学变化，及其N2具备比压缩天然气轻的特点，运用氮气瓶的工作压力开展换置。

2、操作步骤。实际操作提前准备。将安全事故槽罐车、新调槽罐车开展接地装置，以静电消除。次之，联接N2换置设备。实际是：将氮气瓶出入口根据直径为25mm的N2管道与安全事故槽罐车液相管联接，将满载槽罐车的液相管与安全事故槽罐车的液相管根据直径为50毫米的压缩天然气管道联接。刚开始实际操作。打开氮气瓶等相关闸阀开展换置。因为在氮气瓶出入口设立气压表、本产品和水利闸门，因此，在逐一拆换氮气瓶时比较便捷。

N2换置设备，用以燃气改装汽车检测仪器，N2换置机器设备用以将气体抽出来开展N2换置，真空包装对为-0.086mpa，抽过真空泵后换置N2进来，N2的工作压力为0.1mpa，N2换置设备包括负压表，N2气压表，空调管，基座四个挪动轮等。

贤易储罐气密性为您出示系统化、多方位气密性工程服务。贤易储罐气密性所有进口产品、平稳靠谱而且耗能低，让您以低的成本费

进行工程项目每日任务。储罐气密性工程服务依据当场标准，出示电驱机器设备、柴油发动机驱动器机器设备。电驱机器设备输出功率从110KW-250KW不一，配置支气管，一站式当场迅速连接，立刻进到工程项目中。

贤易储罐气密性工作压力能够出示350bar,考虑各种储罐、管路、设备等对工作压力的要求。贤易工程项目业务部有一批率、安全性、技术专业的人才队伍建设，保证工程项目安全性、率进行。大中型管路N2换置尽在贤易，出示全国各地服务项目。