

POM美国杜邦DE7056 NC010 润滑

产品名称	POM美国杜邦DE7056 NC010 润滑
公司名称	苏州聚元利塑化有限公司
价格	30.00/公斤
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:DE7056 NC010 产地:美国
公司地址	太仓市浮桥镇新港中路2号7-8幢09室
联系电话	13776183933

产品详情

POM 美国杜邦Delrin DE7056 NC010 工程塑料 DuPont 塑料颗粒

代理销售:ABS塑胶原料、TPU塑胶原料、TPV塑胶原料、K树脂、PPS塑胶原料、PET塑胶原料、PMMA塑胶原料、EVA塑胶原料、PC+ABS塑胶原料、PA6塑胶原料、PA66塑胶原料、TPEE塑胶原料、PEEK塑胶原料、PC塑胶原料、PEI塑胶原料、PA46塑胶原料、COC塑胶原料、TPX塑胶原料、pa11塑胶原料、pa12塑胶原料、pa6t塑胶原料、pa9t塑胶原料、lcp塑胶原料、POM塑胶原料、PA6塑胶原料、PBT塑胶原料、PVDF塑胶原料.PBT塑胶原料。

我司常年现货供应防静电POM、导电POM、玻纤增强POM、防火POM、抗紫外线耐候POM、加铁氟龙POM、矿纤增强POM、碳纤增强POM；主要产地有：美国杜邦、日本宝理、旭化成、德国赫斯特、云天化、韩国科隆、台丽钢、美国液氮、韩国工程、泰国三菱、德国巴斯夫等具牌号如下：

供应POM 100ST 美国杜邦 超高韧性 高粘度 均聚物

特性备注：加工特性：高黏度树脂，适合较易充填之模具。表面经润滑。产品特性：韧性聚甲醛树脂。

用途：用于必须要有韧性的高负载零件。

重要参数：密度:1.34 g/cm³拉伸强度:64 MPa硬度:105 热变形温度:65 阻燃等级:0

8.供应POM 500P 美国杜邦 中粘度 表面润滑 耐疲劳 均聚物

特性备注：一般用途，表面经润滑树脂，有优异的加工成型特性。均一良好的特性。

用途：一般机械零件、齿轮、拉炼、凸轮。有素材可供机械加工。

重要参数：密度:1.42 g/cm³成型收缩率:2.3 %缺口冲击强度:81 拉伸强度:69 MPa弯曲强度:97 MPa

9.供应POM 900P 美国杜邦 低粘度 均聚物

特性备注：加工特性：高流动性低黏度表面经润滑树脂，DELTRIN 900P有优异的成型特性。产品：与DELTRIN 500相近，但稍微低的拉伸延伸率和冲击强度。

用途：较多模穴与较不易填充的薄肉成型品。

重要参数：密度:1.42 g/cm³缺口冲击强度:71 拉伸强度:69 MPa弯曲强度:97 MPa弯曲模量:3220 MPa

10.供应POM 500CL 美国杜邦 耐磨级 经润滑 低摩擦 中粘度 均聚物

特性备注：加工特性：一般等级，但添加化学润滑剂。产品特性：对铁材有低摩擦和低磨损率，是所有DELTRIN均聚甲醛树脂中PV极限等级。

用途：需要抗磨损的机械零件。