

六盘水液压弹性水封热销 橡胶侧水封供应价格

产品名称	六盘水液压弹性水封热销 橡胶侧水封供应价格
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	65.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

六盘水液压弹性水封热销 橡胶侧水封供应价格

p25液压弹性水封-橡胶侧水封施工固定：

现在可行的办法便是在模板上做文章，关头模板须做成槽型，以便固定双p型橡胶止水带，现今施工都是选用的胶合板，弹性缝的混凝土是先浇筑一半，这一半选用的模板有必要开槽，而现在的模板都是胶合板，比较简单的办法便是选用两块胶合板组合，将两块模板的边开成45°角，由两块模板合起来，这样就形成了一个槽，只要这样才能固定住双p型橡胶止水带。当然，可以选用木模板，选用开槽机开槽，就更好了。

1. p25液压弹性水封-橡胶侧水封衔接选用特种粘结胶粘接，搭接长度不小于30cm。橡胶止水带接头有必要粘接良好，禁止不加处理的“搭接”。

2. 粘接前，先用刀将双p型橡胶止水带凸出的部分割掉，然后用锉刀将待粘接的两块橡胶带的粘结面锉出新鲜面，用或汽油清洁粘接面及变形部分圆腔内腔。变形部分接缝的圆腔相接处是粘接的薄弱部位，因而选用玻璃胶封堵内腔，以防此处漏水。

3. 在粘接面均匀涂抹胶液，待胶液风干后，两块止水带进行粘接，粘接后用橡胶锤锤打，使粘接部位尽可能全面触摸，使程度减少空地，然后用专用夹具将搭接部位夹紧，30分钟后拆下夹具。

4. 设置双p型橡胶止水带接头时，应尽量避免简单形成积水基础底板、竖向墙体，宜留设在楼面等水平部位。

温馨提示

因我公司考虑到客户地址不同，运费就不同，所有的产品不含运费不含税，直接给您出厂价格，单价为每米价格，如有其它要求请联系客服谢谢您的理解和支持！