

288芯盒式光纤交接箱

产品名称	288芯盒式光纤交接箱
公司名称	慈溪宏旭通信科技有限公司
价格	230.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业区
联系电话	0574-63613985 15957863988

产品详情

288芯盒式光纤线交接箱--产品简介：产品名称：288芯盒式光纤线交接箱罩壳原材料：P65级不锈钢板材、不饱和聚酯玻璃纤维提升原料（SMC）参考规格型号（长×宽×高）：安装方式：立柱式、空平台式、抱升降机构、挂嵌墙应用范围：光纤线交接箱是用于光纤线电缆线接入网中主杆光纤线电缆线与走线光纤线电缆线节点的插孔机械设备，具有光纤熔接、直通、和光纤储存、走线功效。按原材料分类，可分为IP65级不锈钢板材和不饱和聚酯玻璃纤维提升原料（SMC）。按容量分类，光纤线交接箱重要有48芯、72芯、96芯、288芯、288芯、360芯、288芯，720芯，960芯，1152芯，2880芯几种。

性能参数I 接地电阻：接地系统与壳体金产品工件中间的接地电阻应不小于 $2 \times 10^4 \text{M}$ ，实验工作电压为直流电源500V。I 耐工作电压水准：接地系统与壳体金产品工件中间的耐工作电压水准应不小于3000V（直流电源）1min不穿透无飞弧。I

光纤适配器耗损（含插进、交换、可重复性）不超0.5dB。I

光纤适配器回波损耗：PC型 40dB UPC型 50dB APC型 60dBI

光纤适配器插下耐久度使用寿命>1000次I 壳体各表面承担与表层竖直的工作压力超过980N，尾门开启后，在较外缘应能承担的竖直工作压力超过200N作用规定1．光纤线电缆线固定不变与维护保养功效：应具有光纤线电缆线联接，固定不变和维护机器设备。该机器设备将光纤线电缆线导进并固定不变在机架上，维护保养光纤线电缆线入缆中纤芯不容易遭受危害。光纤线电缆线金属复合材料一部分与机器设备电缆护套，固定不变后的光纤线电缆线金属复合材料护线套及提高芯应可靠连接 高压安全防范接地保护。2．光纤线电缆线终接功效：应具有光纤终接设备，该机器设备有利于光纤线电缆线纤芯及尾纤持续操作过

程、建筑施工、安装和维修保养。能固定不变和维修保养接头部位垂直而不偏位，避免外力伤害，保证盘绕光纤线电缆线纤芯、尾纤不容易遭受危害。3．调线功效：依据光纤尾纤射频连接器接头。能迅速方便快捷地生产管理光纤线电缆线中的纤芯序号及变更光传输系统的路序。4．光纤线电缆线纤芯和尾纤的维护保养功效：光纤线电缆线开剥后纤芯有维护机器设备并固定不变后导进光纤终接设备。5．容量：每机架容量和控制模块容量（按适配器数量确立）应在产品产品执行标准中作出规定，光纤终接设备，尾纤盘线机器设备，适配器卡坐，尾纤及适配器，在满容量范围需要能机械配置。安装说明它是传动装置零件的基座，应具有充裕的抗拉强度和弯曲应变。罩壳一般用灰铸铁生产加工，灰铸铁具有很好的锻造特点和避震特点。对于负载或有破坏性载荷的减速器还能够采用不锈钢铸件罩壳。单件生产加工的减速器，为了更好地能够更好地简单制作工艺、操纵成本费，可采用碳钢板电弧焊接电焊焊接的罩壳。为了更好地能够更好地有利于轴系预制构件的安装和拆卸，罩壳制成沿枢轴线水平剖有理数。上机操作盖和下罩壳用地脚螺丝联接成一体。球面轴承的联接地脚螺丝应尽量靠近球面轴承孔，而球面轴承旁的模座，应具有充裕的衬托面，有助于放置联接地脚螺丝，并保证拧紧地脚螺丝时务必的扳手室内空间设计。为保证罩壳具有充裕的弯曲应变，在滚柱轴承孔附近加支点筋。为保证减速器安装在大部分的可信性并尽量避免罩壳底座平面设计图的机械加工制造生产制造占地面积，罩壳底一般不采用详尽的平面设计图。图上减速器下箱座底部是采用两纵向长条形生产制造基准点。罩壳是对股价（股票大盘指数）市场行情的一种描述。市场行情比较有周期性。涨到一定水准就大跌；跌到一定水准就快速增长。把高些连起来，就仿佛一个箱顶，把低点连起来，就仿佛一个底箱。那般的市场行情就造成“罩壳”。