

# 黔南常规水封规格 压紧型水封出厂价

产品名称	黔南常规水封规格 压紧型水封出厂价
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	65.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

### 黔南常规水封规格 压紧型水封出厂价

#### p25液压弹性水封简介：

p25液压弹性水封-橡胶侧水封是水电工程闸门的一个重要组成部分，是保证闸门密闭封水正常工作的要害部件，p25液压弹性水封-橡胶侧水封又叫止水橡胶，它的长处是弹性好，习惯变形能力强，结构简略，封水严密牢靠，比较经济，设备替换简练耐老化，使用寿命较长。闸门水封是水电工程闸门的一个重要组成部分，是保证闸门密闭封水、正常工作的要害部件。

p25液压弹性水封-橡胶侧水封的功能： p25液压弹性水封-橡胶侧水封以型式分为常规水封、压紧型水封、液压弹性水封。在闸门设备中橡胶闸门水封P型橡胶止水带质量的好坏是整个闸门是否可以止水的要害问题，好多水电设备单位在对闸门、埋件等大件物品上采购十分严厉，而恰恰在闸门水封的问题上不注重，构成几百万的工程完工后因为一点橡胶闸门水封P型橡胶止水带而漏水不能交工甚至违约。可按用户要求生产各种止水带形状、尺寸的产品，别的还为不同工程、不同部位的需要备有十字型，丁字型、斜度型和表里转角型橡胶止水带接头产品，可适用于任何规划要求。p25液压弹性水封-橡胶侧水封施工固定： 现在可行的方法就是在模板上做文章，关头模板须做成槽型，以便固定双p型橡胶止水带，现今施工都是选用的胶合板，弹性缝的混凝土是先浇筑一半，这一半选用的模板有必要开槽，而如今的模板都是胶合板，比较简单的方法就是选用两块胶合板组合，将两块模板的边开成45°角，由两块模板合起来，这样就构成了一个槽，只要这样才能固定住双p型橡胶止水带。当然，可以选用木模板，选用开槽机开槽，就更好了。

1. p25液压弹性水封-橡胶侧水封连接选用特种粘结胶粘接，搭接长度不小于30cm。橡胶止水带接头有必要粘接杰出，禁止不加处理的“搭接”。 2. 粘接前，先用刀将双p型橡胶止水带凸出的部分割掉，然后用锉刀将待粘接的两块橡胶带的粘结面锉出新鲜面，用或汽油清洁粘接面及变形部分圆腔内腔。变形部分接缝的圆腔相接处是粘接的薄弱部位，因此选用玻璃胶封堵内腔，以防此处漏

水。 3. 在粘接面均匀涂改胶液，待胶液风干后，两块止水带进行粘接，粘接后用橡胶锤锤打，使粘接部位尽可能全面接触，使程度减少空隙，然后用专用夹具将搭接部位夹紧，30分钟后拆下夹具。

4. 设置双p型橡胶止水带接头时，应尽量避免简单构成积水基础底板、竖向墙体，宜留设在楼面等水平部位。温馨提示

因我公司考虑到客户地址不同，运费就不同，所有的产品不含运费不含税，直接给您出厂价格，单价为每米价格，如有其它要求请联系客服谢谢您的理解和支持！