

# 批发BASF PA6 8333G 用于车轮 紧固件原料

产品名称	批发BASF PA6 8333G 用于车轮 紧固件原料
公司名称	东莞市佳盼塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品:PA6 性能:高强度 用途:汽车配件
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期新六栋9号
联系电话	0769-86293439 13926868652

## 产品详情

批发冲击调节器BASF PA6 8333G 用于车轮 紧固件原料,含33%玻璃纤维增强材料

巴斯夫PA6价格,PA68333G,塑胶原料8333G , PA6详细资料

是否进口：否

产地：德国

牌号：8333G

销售方式：品牌经销

品名：PA6

货号：8333G

特性级别：耐磨 高流动

用途级别：通用级、汽车部件、紧固件，齿轮，

电子电器部件、纤维、家电部件

产品规格：25KG/包

德国巴斯夫PA6 8333G物性表介绍

UL 黄卡2：E36632-231151

填料增强：含33%玻璃纤维增强材料

含添加剂：冲击调节器

材料特点：半结晶，尺寸稳定，低粘度，改良抗撞击性，刚性好，高强度，可加工性好，流动性好，耐化学，耐磨蚀

产品用途：车轮，动力/其它工具，工业领域，外壳，紧固件

颜色外观：自然色

产品形式：颗粒料

加工方法：注射成型

塑料牌号：PA6 8333G

定属记号：尼龙6

物料数据

物理性能	干燥	调节后的	单位制
比重	1.34	--	g/cm <sup>3</sup>
收缩率 - 流动(3.18 mm)	0.30	%	
吸水率			
24 hr	0.90	ASTM D570	
23 °C, 24 hr	ISO 62		
饱和	5.5		
饱和, 23 °C			
平衡, 50% RH	1.5		
平衡, 23 °C, 50% RH			
硬度	干燥	调节后的	单位制
洛氏硬度(R 级)	121		ASTM D785
机械性能			
拉伸模量			

-40	9200	MPa	
23	9300	4610	
121	2660		
抗张强度			
断裂,23	152	90.0	ASTM D638
断裂,23	145	ISO 527-2	
伸长率(断裂,23 )	3.5	6.0	ASTM D638,ISO 527-2

## 塑胶术语

传递模型模具。Transfer mould：在传递模塑中使用的模具。传压垫 pressure pad:模具闭合时，为了降低模具合模面上的压力而设计的一种附件。亦称承压垫。注:传压垫通常由硬质钢块构成，以承受合模面的部分压力。不推荐，承压垫。(型坯)垂伸draw-down：中空吹塑过程中，挤出的型坯由于策略作用而下垂，以至直径和壁厚变得不现象