

四网合一光交箱尺寸

产品名称	四网合一光交箱尺寸
公司名称	慈溪宏旭通信科技有限公司
价格	230.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业区
联系电话	0574-63613985 15957863988

产品详情

四网合一光交箱-144芯三网合一光交箱-三网合一光交箱-光缆交接箱-光纤线交接箱生产厂家

四网合一光交箱产品特性：1：完成各营运商资源共享。根据应用领域可挑选三合一光缆分纤箱、四合一光缆交接箱、四网合一光交箱，三合一光纤配线架等。
2：公共性区和营运商区页面分离出来，不交叉式，工程施工、维护保养和管理方法分别单独。
3：工程施工、维护保养、管理方法便捷。资源共享光纤配线架、光缆交接箱、四网合一光交箱，光纤线分纤箱等产品系列在住宅小区、商务接待房屋获得广泛运用，资源共享商品满足客户需求对电信网、挪动、中国联通三个运营商网络的公平连接，节约了营运商独立的互联网资金投入，并降低了对住宅小区、房屋管路资源的占有。 GXF5-68BS-I型驻扎地光互联网户外免跳纤光布线/分开器箱

选用免跳纤方法，单双面实际操作，壳体上边为各营运商单独仓（主杆、光系统分区），正中间行为主体一部分为布线区（客户公共性区）、壳体正下方为外缆导入区；
壳体尺寸：2881450×750×320，576芯1450*750*540（高×宽×深，mm）；
局端导入光缆电缆，每一个营运商设计方案1个12芯熔配一体化拖盘；客户公共性区共设计方案432芯；光分路器区选用盒式光分路器，每一个营运商设计方案10个光分扩展槽，可安装1/2分16、1/2分32、1/2分64的盒式光分器。 GXF5-68BS-II型驻扎地光互联网户外免跳纤光布线/分开器箱 主要特点
选用免跳纤方法，两面实际操作，正脸为主导干、光系统分区，反面为布线、外缆导入区；
壳体尺寸：1600×1000×450（高×宽×深，mm）；局端导入光缆电缆，每一个营运商设计方案2个12芯熔配一体化拖盘，计24芯；客户公共性区共设计方案864芯；
光分路器区选用盒式光分路器，每一个营运商设计方案10个光分扩展槽，可安装1/2分16、1/2分32、1/2分64的盒式光分器；文中有关百度词条表述times音标发音：[英][ta?mz][美][ta?mz]n.时期；有时候；一直；落伍于时期；时间(time的名词复数)；机会；时期；所需时间。prep.乘，乘于。营运商通信运营商就是指出示固话、手机和网络接入的通讯服务中心。光缆光缆光缆电缆(optical

fiber cable)是为了更好地考虑电子光学、机械设备或自然环境的特性标准而生产制造的，它是运用放置包复护线套中的一根或多条光纤线做为传送媒质并能够独立或组合应用的通讯电缆线部件。光缆电缆是现如今信息社会各种各样信息平台网的关键传送专用工具。假如把“互联网技术”称之为“信息内容高速路”得话，那麼，光缆电缆网便是信息内容高速公路的基础---光缆电缆网是互联网技术的物理学路由器。一旦某条光缆电缆遭到毁坏而阻隔，该方位的“信息内容高速路”自即日起毁坏。根据光缆电缆传送的信息内容，除开一般的电话、传真、发传真之外，很多传送的也有卫星信号，银行转账、股票市场行情等一刻也不可以终断的信息内容。远途通讯光缆电缆的传输技术已由PDH向SDH发展趋势，传输速度已由当时的140MB/S发展趋势到2.5GB/S、 $4 \times 2.5\text{GB/S}$ 、 $16 \times 2.5\text{GB/S}$ 乃至高些，换句话说，一对纤芯可启用三万条、十二万条、48万条乃至向大量话路发展趋势。这般大的传送容积，光缆电缆一旦阻隔不仅给电信网单位导致重大损失，并且因为通讯不畅，会给人民群众导致许多麻烦，如计算机用户无法上网、股市行情不可以了解、金融机构汇兑没法开展、外地存储成为泡影、各种各样信息内容没法传送。在偏远山区地带，一旦光缆电缆终断，便会使全乡乃至光缆电缆沿岸好多个县在通讯上与世独立，变成荒岛。给党政军行政机关和人民群众导致的损害是不可估量的。