

单组份遇水膨胀止水胶|聚氨酯膨胀止水胶说明书

产品名称	单组份遇水膨胀止水胶 聚氨酯膨胀止水胶说明书
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	27.00/支
规格参数	类型:止水胶 型号:PJ220型 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

单组份遇水膨胀止水胶包装与存储：

遇水膨胀止水胶别名叫:单组份遇水膨胀止水胶,外观为锡箔包装箱装,600ml/支,20支/箱。因为单组份遇水膨胀止水胶细细长长,乍一看跟香肠一样,很多人戏称为“香肠止水胶”“火腿肠止水胶”,单组份遇水膨胀止水胶应置于阴凉、通风、干燥处,宜在5-25℃下贮存,涂胶七日内不得进行水密、气密、油密试验。单组份遇水膨胀止水胶贮存期为9个月。单组份遇水膨胀止水胶施工温度50℃,低施工温度0℃。

单组份遇水膨胀止水胶产品优点：

单组份遇水膨胀止水胶的“单组份”主要是相对“双组份”而言的,有一种双组分聚氨酯胶,在使用的时候需要将A、B组分,按比例均匀地混合才能起到粘接密封的效果;而单组分则直接使用,方便、简洁,施工简便。“湿固化”是指,单组份遇水膨胀止水胶是利用于空气中的微量的水蒸气反应而固化,与基材表面的基团反应起到粘接作用。与传统的中性防水胶相比,单组份遇水膨胀止水胶具有3倍以上的高伸长率和2倍以上的粘接强度。

单组份遇水膨胀止水胶物理特性：

- 1.遇水膨胀止水胶性能可调范围宽、适应性强；
- 2.遇水膨胀止水胶耐磨性能好；
- 3.遇水膨胀止水胶机械强度大；
- 4.单组份遇水膨胀止水胶粘接性能好；
- 5.遇水膨胀止水胶弹性好,具有优良的复原性,可用于动态接缝；

- 6.遇水膨胀止水胶低温柔性好；
- 7.耐候性好，使用寿命长达15~20年；
- 8.单组份遇水膨胀止水胶耐油性好；

单组份遇水膨胀止水胶施工方法：

- 1.对施工表面的灰尘进行清理，对是否平整、干湿无特殊要求；
- 2.将单组份遇水膨胀止水胶放入挤胶工具中，前端开口，旋上胶嘴，根据接缝要求切割胶嘴的大小和宽度；
- 3.用挤胶工具将单组份遇水膨胀止水胶挤到施工缝中；
- 4.涂敷的单组份遇水膨胀止水胶到固化为止，避免与水接触。