

96芯四网合一箱 配线箱共建共享型现货供应

产品名称	96芯四网合一箱 配线箱共建共享型现货供应
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	270.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

96芯四网合一箱 配线箱共建共享型现货供应

宁波远捷通信生产的96芯四网合一光纤分光箱工艺精良结构件采用加厚镀锌钝化处理冷轧钢板和表面喷涂工艺，光纤熔纤盘采用掺杂阻然材质，尾纤和法兰参数优于行业标准，远捷的96芯四网合一光纤分光箱价格优惠，质量好，品质优，值得拥有！

96芯四网合一光纤分线箱、96芯四网合一光纤分纤箱、96芯四网合一光纤配线箱、96芯四网合一光纤楼道箱、96芯四网合一光纤分光箱、96芯四网合一光纤分配箱、96芯四网合一光纤直熔箱、96芯四网合一光纤熔接箱、96芯四网合一光纤网络箱

型号：24芯、48芯、72芯、96芯、144芯

规格：750*600*180、700*600*140、700*600*120、600*500*120

材质：冷轧板、不锈钢

安装方式：壁挂式、抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波远捷通信设备有限公司为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，

一、产品简介：FTTH四网合一箱，用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。

二、主要特点：1.有效做到电信、移动、联通、广电、四网合一。大大节省了施工空间和施工强度。

2.箱体内部线缆固定材料较之以前更降低成本且实用,自由性强.

3.箱体采用冷轧板冲压制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长.

4.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。

5.采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。

6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。

7.门锁采用优质金属锁，箱体挂墙 入墙安装

8.具有临时尾纤存储区域

9.支持各种光纤适配器法兰盘耦合器管理，如SC、LC、FC、MT-RT等

三、技术参数：

1.工作温度：-30~+60度，储存温度-40~+60度

2.箱门开启角度：180°

3.大气压力:70Kpa-106Kpa

4.光电性能:插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2B

5.回波损耗 45dB;附加损耗 5dB

6.插拔耐久性寿命>1000次

7.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电)

四、适用性指标:

- 1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;
- 2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;
- 3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范.
- 4.前面操作、安装都相当迅速方便
- 5.分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护
- 6.配置3个标准插片式分光器安装槽位，可安装6台1：4/1：8插片式分光器
- 7.外型尺寸：壁挂式尺寸：800*600*120mm
- 8.产品重量：壁挂式：13KG

五、订购信息：

- 1.产品材料：1.0冷轧板
- 2.产品颜色：常规色
- 3.产品工艺:冲压，激光切割

专用光纤通信方式是当前用于短距离网线继电保护的重要方式，对于重要线路的保护方面作用重大。（2）复用光纤通信方式复用光纤保护主要是由纵联保护中各个光纤进行配合组成。继电保护装置在允许方式之下会发出允许信号与直跳信号，接下来经过音频接口信号就会传输到相关的复用设备之中，然后传输到光纤通道之中。接线简单是这种传输方式的一个较大优点，对于电路系统的维护和运行有着重要的促进作用。但缺点就是因为众多的中间传输环节而给检查和巡视带来了的不便。复用光纤通信方式在长距离线路保护中应用的比较广泛。