

PROFIBUS通讯电缆现货6XV1830-OEH10

产品名称	PROFIBUS通讯电缆现货6XV1830-OEH10
公司名称	畅朗迪线缆有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:冀州 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

PROFIBUS通讯电缆现货型号6XV1830-OEH10总线电缆径向对称设计，允许采用剥线工具，可以快速、方便的装配总线电缆专门为装配设计，实心无氧铜线导体，2芯并合成对，芯线红绿二色。

铝箔、镀锡铜网编织双层，紫色优美外 0472标准；B类试验（IEC332.1）。带米标识。工作参数：单线传输规格：1000m，加中继器可延长至10000m订货 ibus总线电缆

PROFIBUS通讯电缆现货这是通讯系统很常见的通讯总线电缆。

PROFIBUS通讯电缆现货绝缘：柔性特殊混合料

白色物理发泡线芯颜色:绿色+红色层:加厚阻燃铝箔+抗氧化镀锡铜丝编织 铜丝密度 85%铝箔密度

护套:阻燃柔性特殊混合料特性阻抗: 150 直流电阻:57.5 /km 工作温度: -30 到70 之间技术指标:

1、无氧铜导体，2芯PROFIBUS通讯电缆现货并合成对，芯线红绿二色。

2、铝箔、抗氧化镀锡铜丝编织双层，柔性外护套，阻燃,外观紫色。3、符合VDE

0472标准；B类试验（IEC332.1）。4、带米标识。5、工作参数：单线传输规格：1000m，加中继器可延

长至10000m位置控制接线图根据接线图我们可以看出，伺服的功能强大，拥有很多引脚，很多功能。但是

我们可以根据自己的需求，只接其中的部分引脚即可。（其中7号引脚需接12~24v，41号引脚和29号引

脚短接到0v，必须要接的）然后如果我们用plc对伺服进行控制，若是我们接的3,4,5,6号引脚，则需要

将3号和5号引脚短接到24v，4号和6号引脚串接2K 的电阻后分别接到PLC的脉冲输出和方向输出端子

上。如果我们用的是1，4，2，6号引脚，则我们不需要串电阻即可。交流电每秒钟周期性变化的次数叫

频率，用f符号表示，单位为周/秒或赫兹(Hz)，我国电网的频率为f=50Hz，周期与频率之间关系为每秒钟

所变化的电角度叫角频率（ ω ），角频率与频率、周期的关系为[例]已知 $i(t)=7.07\sin(300t-70^\circ)$ A， $u(t)$

$=311\sin(300\text{ rad/s}+285^\circ)$ V，则电流i及电压u的相位分别为____、____，它们的相位差为____，i(t)达

到零值比u(t)_____。