

炜泰大倾角挡边带

产品名称	炜泰大倾角挡边带
公司名称	青岛炜泰橡胶有限公司
价格	23.00/米
规格参数	
公司地址	青岛黄岛
联系电话	18300232863

产品详情

炜泰大倾角挡边带由基带、挡边、横隔板3部分组成。挡边起防止物料测滑撒落的作用。为了实现大倾角输送，采用T型TC型。挡边和横隔板是用二次硫化的方法与基带连接的，具有很高的连接强度。为便于绕过滚筒，档边设计成波纹状；横隔板的作用是承托物料等。

青岛炜泰橡胶有限公司一直致力于追求产品科技与国际同步，多年来与国内波状挡边输送系统重点科研单位和专业化工院校合作，参照国内外先进的技术要求，先后研究开发出各种高质量的波状挡边带产品，以满足国内外日益壮大的挡边输送带领域。公司拥有多条先进的波状挡边带生产线，优质的质量赢得好的口碑。公司产品已服务于矿山,机械,钢铁,水泥,化工,电厂,煤炭,港口码头等各个行业与国内各个机械,矿山,钢铁,水泥,等大型国有企业集团公司长久的合作关系,同时产品远销海外各个，同样真诚欢迎新老客户来公司考察。

炜泰大倾角挡边带基带的要求：

- (1) 波状挡边输送带的要求具有一定的抗拉强度和耐磨性。
- (2) 对留有空边的波状挡边输送带，为了适应角度改向的要求，胶带的纵向要求有柔软性，横向则要求一定的刚性。
- (3) 公司生产的波状挡边输送带采用特殊结构的横向刚性基带，解决了大规格输送带在回程过程塌带现象。

炜泰大倾角挡边带基带的结构：

(1) 基带是由上覆盖胶，下覆盖胶，带芯和横向刚性层四部分组成。

(2) 上覆盖胶厚度一般为3-6mm;下覆盖胶厚度一般为1.5-4.5mm。

(3)

带芯材料承受拉力，其材料可以是棉帆布（cc），尼龙帆布（NN）.聚酯帆布（EP）或钢丝绳（ST）。

(4) 为了增加基带的横向刚性，在芯体加入特殊加强层，称横向刚性层。

(5) 基带的宽度规格，与普通胶带相同，符合标准规定。

炜泰大倾角挡边带横隔板：

炜泰生产的横隔板采用纤维复合材料制作而成，硬度大.挺性好.增加耐冲击性，避免了隔板因受力而发生变形。

在磨损较重的情况下，为维修方便，横隔板可做成嵌式，如TS和CS输送机倾斜角度小于40度时，横隔板用T型或TS型；倾斜角度大于40度时，横隔板用C型.TC型或TCS型。

设计布置横隔板间距时，应该考虑与波状挡边的波峰相对应，间距采用波距的整数倍，以防止物料从二者缝隙中漏下和卸料时造成积料死角。

我公司生产的波状挡边输送带，挡边.横隔板与基带的粘接采用二次低温热硫化粘接，粘接强度高，粘接牢固，平整.不掉板.不脱落。

横隔板与波状挡边间用螺栓连接，增加了整体刚性和提高使用性能，解决了物料泄漏问题。