

上海销售PA6美国杜邦74G33W 含33%玻纤

产品名称	上海销售PA6美国杜邦74G33W 含33%玻纤
公司名称	东莞市佳盼塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品:PA6 性能:玻纤增强尼龙 用途:机械零件
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期新六栋9号
联系电话	0769-86293439 13926868652

产品详情

高强度尼龙PA6,上海销售PA6美国杜邦74G33W 含33%玻纤尼龙详细信息

杜邦PA6代理商,含33玻纤74G33W,塑胶原料74G33W,杜邦PA6价格

是否进口：否

产地：美国

牌号：74G33W

销售方式：品牌经销

品名：PA6

货号：74G33W BK196

特性级别：玻纤增强，耐高温、高流动，高钢性

用途级别：通用级、汽车部件、电子电器部件、
家电部件、电子元件

产品规格：25KG/包

美国杜邦PA6 74G33W物性表

拉伸强度(引张强度)	ASTM D638/ISO 527		kg/cm(MPa)[Lb/in]
断裂伸长率	ASTM D638/ISO 527		%
拉伸模量	ASTM D638/ISO 527	9100	kg/cm(MPa)[Lb/in]

拉伸屈服伸长率(延伸率)		ASTM D638/ISO 527		%
弯曲模量(弯曲弹性率)		ASTM D790/ISO 178	9000	kg/cm(MPa)[Lb/in]
弯曲强度		—		kg/cm(MPa)[Lb/in]
洛氏硬度		ASTM D785		
IZOD 缺口冲击强度	1/4" 23	ASTM D256/ISO 179		kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
	1/4" -30	ASTM D256/ISO 179		kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
	1/8" 23	ASTM D256/ISO 179		kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
	1/8" -30	ASTM D256/ISO 179		kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
Charpy冲击强度	23 (缺口)	ASTM D256/ISO 179	6	kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
	-30 (缺口)	ASTM D256/ISO 179		kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
	23 (无缺口)	ASTM D256/ISO 179		kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
	-30 (无缺口)	ASTM D256/ISO 179		kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
拉伸断裂伸长率(延伸率)		ASTM D638/ISO 527		%

物性	性能测试条件	测试方法	数值/描述	单位
比重(密度)		ASTM D792/ISO	1183	
成型收缩率		ASTM D955		%
熔融指数(流动系数)	200 /5kg	ASTM D1238/ISO	1133	g/10min
	220 /10kg	ASTM D1238/ISO	1133	g/10min
吸水率 23 /24H		ASTM D570/ISO 62	1.8	%
热变形温度	未退火	ASTM D648/ISO 75	221	()
		ASTM D648/ISO 75	210	()
维卡软化点		ASTM D1525/ISO	215	()
		R306		
熔点		-	221	()

塑胶术语

吹胀速度 blowing speed : 用压缩空气使型坯吹胀时，中空制品内部压力达到规定值的时间。促进剂 accelerator ' promoter: 与催化剂或固定剂并用时，可以提高反应速率的一种用量较少的物质。 乙酸钠纤维素，以乙酸和乙酸酐的混合物与 a 纤维素制得的一种纤维素酯。 注：通常用作制造塑料的乙酸钠纤维素是含有 52~56% 乙酰基的部分乙酰化的产物。脆化温度 brittle temperature 塑料低温力学行为的一种量度。以具有一定能量的冲锤冲击试样时，当试样开裂几率达到 50% 时的温度称脆化 温度。

防火尼龙PA66 FR50现货优价出一个柜，带税票。