

智能除污一体化泵站、玻璃钢埋地式泵房

产品名称	智能除污一体化泵站、玻璃钢埋地式泵房
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	87000.00/台
规格参数	
公司地址	建湖县县城民营工业园3号路79号
联系电话	13962025986

产品详情

智能除污一体化泵站、玻璃钢埋地式泵房智能除污一体化泵站特点，水泵大多数为自灌式工作，所以污水提升泵站往往设计成为半地下式或地下式。其深入地下的深度，取决于来水管渠的埋深。又因为污水提升泵站总是建在地势低洼处，所以它们常位于地下水水位以下。顺应目前污水处理自动化管理、减少成本发展的趋势，根据目前实际情况对提升泵站自动化系统进行改造。从而真正实现自动化，安全化，有效的降低了事故的发生率，节约人力，节约成本，保护设备，使得整个系统可以更安全稳定的运行。全埋地式一体化污水提升泵站的优势和应用近年来，埋地式一体化污水提升泵站采用高性能潜水排污泵和粉碎型格栅破碎机的全埋地式污水提升泵站的出现，拥有耐磨损、占地少，土建量小，配套设备少，运行费用低，无栅渣外运，对周边环境影响小等众多优势，实现市政、高等住宅等环境要求高的场所生活污水有效排放。埋地式一体化污水提升泵站供应商派出的技术人员必须至少有设计、制造、安装和调试同类设备2年以上的经验。全程配合土建施工单位并提供技术指导，厂家在本地需要有分支机构或办事处，以提供便捷服务。调试：按国家相关施工验收规范进行，分阶段进行调试。货物的拆箱、安装、调试等工作供应商负责，但必须在采购人人员的参与下进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。在安装调试验收现场完成上述培训后才能撤走现场服务人员。

智能除污一体化泵站的优点：分析：采用流体动力学设计，自动清洗，防止堵塞。

2.一体化集成设计：对泵站水里的部件，整体粉碎性格栅通风系统都进行整体集成化设计。3.防渗漏性能强：筒体使用计算机控制井筒缠绕，一次成型集成度高，防渗漏、裂缝。4.施工周期短：两周内您就能完成包括挖掘、回填、压实、连接、渗漏测试、控制系统安装、试运行、终调试和所有的工序。5.强度分析测试：每个产品出厂前都进行强力分析测试，确保产品的安全可靠。6.智能控制系统：无需专人值守，GPRS远程监控系统，随时随地知道泵站运行情况。安装也比较容易，该装置的抗腐蚀能力也很强，在应用过程中可以有效的提高使用寿命，基本上不用进行日常的维护，故障率很低。一体化预制泵站的原理是由压力传感器或者浮球反馈泵站的液位信息到控制系统，再由控制系统设定的运行参数调节水泵开关运行。玻璃钢制成。可加装防盗安全锁，也可加气动弹簧，便于打开；采用玻璃钢制成，带安全格栅、通风排气管和扶手；外部一体化吊耳易于安装。一体化预制泵站采用的是双吸潜水排污泵，它性能好、经久耐用、不会因为堵塞而出现故障，并且能够有效防止其它水泵故障；

智能除污一体化泵站、玻璃钢埋地式泵房

