

1152芯光交箱规格详细描述

产品名称	1152芯光交箱规格详细描述
公司名称	慈溪宏旭通信科技有限公司
价格	230.00/台
规格参数	型号:齐全 材质:不锈钢, 冷轧钢板
公司地址	慈溪市观海卫工业区
联系电话	0574-63613985 15957863988

产品详情

1152芯光交箱尺寸图文1152芯光交箱-1152芯光交箱厂家

1152芯光交箱尺寸图文、1152芯光交箱配置规格图文、光缆交接箱【室外ODF法兰配置】

三网合一光交箱、1152芯光交箱,三网合一交接箱 法兰配置、三网合一光缆交接箱

、室外不锈钢法兰配置三网|单面三网合一光交箱|双面三网合一光交箱

型号:96芯、144芯、288芯、360芯、432芯、576芯、648芯、720芯、864芯、1152芯、材质:SMC

冷轧板、满足YD/T988-2007、GB/T2423-2008、GB/T3873-1998、GB/T9286-1998等国内标准及IEC 60529、IEC 62134-1、UL94等国际标准。产品具备模块化设计,优化的光缆管理系统,实现主干光缆与配线光缆交叉连接或互连,以及主干光缆之间的直通连接配线功能。且适用于多元化的XPON建设需求。光缆交接箱(Cross Connecting Cabinet)宏旭通信光缆交接箱型号: GXF05-VI型传统光缆交接箱、GXF05-VII型不锈钢光缆交接箱、GXF05-VIII型三网合一光缆交接箱、GXF05-VIIIF型四网合一光缆交接箱、GXF05-VIIIA型美化型光缆交接箱了光缆交接箱用于光传输网络中主干光缆与配线光缆交接点处的接口设备,用于实现光缆的固定和保护、光缆熔接成端、光纤熔接点保护、光纤线路分配与调度、内部设备防护和其它增值模块安装等功能。

传统光缆交接箱免跳接光缆交接箱详细介绍,免跳接光缆交接箱详细介绍落地式交接箱安装位置的选择,应和交接箱基座、人孔、手孔配套安装。基座高度可根据各地区地势情况而定。一般防雨的高度300m为宜。3.1交接箱基座距离人孔、手孔一般要求不超过10米,但必须要求铺设镀锌钢管或塑料管,不得采用小通道方式。3.2交接箱基础浇筑:交接箱基础要求为10cm厚、150#的混凝土基础,浇基础前应清理杂物。3.3交接箱基础砖砌体:砌体采用标号为100#的砂浆,砖砌体砂浆饱和度不底于80%,四周墙角、底边、窗口需要抹八字,墙体宽度为24cm。3.4基座砂浆抹面:批荡在没有特殊的情况下一般采用标号为100#的砂浆,内批荡厚度达到1.5cm,外批荡厚度达到2cm,抹墙体要严密、贴实、光滑、不空鼓、无飞刺、无断裂。如井四周有泛水等特殊情况,要加大水泥标号和加厚外批或加防漏剂。产品特点:采用熔

配一体化抽拉式模块，使交接箱容量大，密度高。箱体采用高强度SMC聚脂箱体，具有良好抗腐蚀、耐老化性能，能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的工作环境箱体具有良好的密封性能，防护等级达到GB/T4208IP65级。具有很好的安装性能及防破坏功能。箱体具有安全可靠的光缆固定与接地保护装置。高压防护接地与机箱绝缘电阻： $2 \times 10^4 M$ 箱高压防护接地与机箱间耐压 3000V(DC)/1min，不击穿，无飞弧箱体静负荷能力：壳盖 980N，侧表面 980N，门铰链 200N机箱的密封防护等级：达到GB4208标准中IP65级阻燃性能：达到GB4609/FV-0级密封性能：达到GB4208/IP53要求负荷值：壳盖 980N，侧表面 400N，支撑件 200N小拉脱力：0.4-1.2mm导线分别为24-120N用途：光缆交接箱是用于室外的主干光缆与配线光缆连接的接口设备，能够实现光纤的接续，配线有直接连接和交叉连接的功能。宏旭通信以稳定的产品质量宏旭始终以

“品质、服务”为指导方针，“团结、务实、开拓、创新”为精神，坚持“质量就是生命，服务就是灵魂”的原则，树立“客户在我心中，质量在我手中”的理念，不断追求高品质、高科技的发展领域，以先进的生产技术和严谨的科学管理来打造的产品。光配系列：光纤配线柜系列、光纤入户产品、线路用产品、光无源器件等通讯产品。光通信箱体系列：光缆交接箱系列、光缆分光箱系列、光纤分纤盒系列、光缆分纤箱系列、光分路器箱系列、三网合一箱系列、光缆接头盒系列、光缆终端盒系列、ODF单元箱系列、ODF一体化熔纤盘系列、光纤入户信息箱等通讯产品。光纤入户接续系列：光纤快速连接器、光纤冷接子、FTTH保护盒、光分路器、碟型光缆、光纤信息面板、综合布线系列、施工工具等通信产品。

一、产品特性 高强度的SMC箱体结构，耐候、抗腐蚀性能强
箱门三点锁定，门铰链内置，有效防盗防破坏 托盘式终接单元，模块化设计，方便系统扩容和安装
可靠的光缆引入、固定保护装置，适用于非带状光缆及带状光缆

适用于FC、SC、LC、ST等多种适配器的安装 全程曲率半径大于37.5mm订购指

二、室外光缆交接箱产品描述 GXF05系列光缆交接箱是用于光传输网络中主干光缆与配线光缆交接点处的接口设备，用于实现光缆的固定和保护、光缆熔接成端、光纤熔接点保护、光纤线路分配与调度、内部设备防护和其它增值模块安装等功能。三、技术参数 工作温度：-40 ~ 60 环境湿度：95%（40 时）大气压力：70 kPa ~ 106 kPa