丹府药品综合稳定性试验箱

产品名称	丹府药品综合稳定性试验箱
公司名称	广州飞迪生物科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:丹府 型号:TMS9010 系列 产地:浙江
公司地址	广州市天河区珠村东横三路8号A栋105房
联系电话	86-020-87560209 18127999026

产品详情

TMS9010系列药品综合稳定性试验箱

容积（L）：250/480/800/1200

温度范围：5 ° C~65 ° C

湿度范围：20~95% RH

丹府药品稳定性试验箱是专门根据医药卫生、生命科学、农业研究、环境保护、细菌培养、组织细胞培养、种子发芽、育苗试验、BOD/ COD 以及药物合成、发酵、杂交、样品低温保存等需求而开发的一款培养箱，满足试验对温场的稳定性和精度需求，提供实验需要的温场环境、同时控制系统支持程序控制、远程 PC 端控制

TMS9010
系列药品综合稳定性试验箱具有符合标准、高精度、高稳定性、高使用灵活性的特点

优化的温湿度均匀度

精密恒温控制技术确保整个量程温度的精确控制，确保温度波动度保证在 ±0.1 度

低噪音高温轴流风扇和独特的风道设计，确保工作室内部温湿度均匀分布

加速测试的选择

满足化学药物（原料药和制剂）稳定性试验的技术指导原则，半成品及产成品的加速、长期稳定性试验的需求，此外，还有一系列或标配或选配的辅助功能，以期提高操作的舒适度

安全与辅助功能

304 拉丝抛光不锈钢内胆与圆弧型四角设计，抗腐蚀性强，方便清洁。

低温培养与低温保存一机两用，节省空间费用，不锈钢冲孔搁板高度可调，有效利用箱内空间

独立过温保护、超温保护报警、低温保护报警装置等安全辅助功能

丹府药品稳定性试验箱 技术参数

标准配置

内腔：430 喷涂内腔

内部（隔层）： 304 不锈钢冲孔搁板：250 至 1200：3 块

箱体外壳： 碳钢喷塑

插头：可选

移动：带有可锁定的移动脚轮

控制软件：专有 PID 控制软件，液晶操作屏

保温材料：聚氨酯保温材料

制冷：国际一线品牌元件、专有工艺

电气：一线品牌元件

	型号尺寸 / 说明		250	480	
内腔 430 喷涂	体积	L	250	480	8
	宽度 （W）	mm	600	600	9

	高度 （H）	625	1025	1100	
	深度 （D）	750	750	1060	
	不锈钢冲孔搁板（标准配置）	数量	3	3	3
	每块隔板的最大载重量	kg	15	15	
外部碳钢喷塑	宽度 （W）	720	720	1000	
	深度 （D）	mm	850	850	
详细数据	加热功率	W	450	450	9
	制冷功率	240	400	800	
	温度范围	°C		+5 ~ +65	
	温度波动度	±°C		0.1~0.2	
	温度均匀度	0.3~0.5	0.5~0.8	0.5~1.0	
	湿度范围	% RH		20~95	
	湿度波动度	±% RH		2~3	
订单型号：TMS9010 药品稳定性试验箱			TMS9010-250	TMS9010-480	

选件（选装件）
RS232/485 通讯接口、通讯线