

WFB自控自吸泵 武新 WFB自控自吸泵

产品名称	WFB自控自吸泵 武新 WFB自控自吸泵
公司名称	上海斌诺机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:武新 型号:WFB自控自吸泵
公司地址	延长路149号科技楼506 - 16室
联系电话	021-36329186 13917898980

产品详情

品牌	武新	型号	WFB自控自吸泵
材质	碳钢、不锈钢、衬PP、PE、PO、氟塑料	驱动方式	磁力
扬程	5-160 (m)	流量	0.75-6850 (m3/h)

概述：

“武新牌”wfb系列无密封自控自吸泵，是填补国内空白的首创产品，该产品具有耐温、耐压、耐磨、“一次引流”、“终身自吸”等多种功能。目前生产不锈钢、衬氟塑料合金、衬增强聚丙烯、铸钢、铸铁等多种材质的系列整机，五种不同造型共壹仟余种规格。在电子、电力、化工、冶金、医药、食品、电镀、环保、消防、市政、净水、国防军队、纺织印染、采用选矿、民用建筑等行业中广泛适用，深受用户的好评。

独特的优点：

1.采用“迷宫式多面离心动力密封装置”，在运行过程中密封装置不摩擦，无磨损，具有自吸快、吸上高度高、使用寿命与长轴液下泵相比长10倍以上，是替代原各种长轴液下泵、潜水泵、潜污泵等最理想的设备。2.采用内混式自吸泵原理，自吸性能稳定可靠，特别是采用“电动空气控制阀”真正实现了“一次引流，终身自吸”3.振动小、噪音低、移动灵活、结构简单、拆卸简便、易于安装、不需地脚固定。4.具有优越的自控功能，可与高科技领域和高自动化系统配套使用。

不同造型的用途特点：

长方型、圆锥型为您提供了不同安装形式的选择余地；防爆型使用与易燃、易爆环境；户外型借助安全的立体户外罩，在露天作业的情况下，有效的防雨、防雾、防潮、防湿；推车移动型可将水泵推移到您所需要的任何工位上作业。

关于配套电机功率的说明：

为了合理的配套机电，我们借鉴发达国家的先进经验，把水泵分为a、b、c三种工况适应等级，说明中配套的电机功率是根据a级等级匹配的。如在b、c级工况使用，可根据具体情况，相应降低配套电机功率。a级工况条件是：连续运行，吸程、流量、扬程三项性能均需达标（选顶型号的规定的标准）；b级工况条件是：连续运行，三项性能只需两项达标；c级工况条件是：间隔运行，三项性能只需一项达标；

选型方法：

1.性能参数表中“类别代码”栏的1—5含义：1型为长方型，2为圆锥型，3型为防爆型，4型为户外型，5型为推车移动型。“材质符号”栏中t、g、fs、pp、bxc五组字母分别代表：铁、钢、氟塑料合金、增强

聚丙烯、不锈钢（1cr18ni9ti）五种材质。2.型号意义举例：3.完整的型号书写方式。假设水泵的要求是：造为推车移动型，材质为增强聚丙烯，吸液口径为40mm，性能非类为ad1。这台水泵的完整型呈为“5pp40wfb—ad1”。假设水泵造型是长方型防爆型，其他要求同上，这水泵的完整型号应写为“1.3pp40wfb—ad1”假设水泵造型是圆锥型户外型，其他要求同上，这水泵的完整型号应写为“2.4pp40wfb—ad1”4.泵的法兰采用中华人民共和国国家标准制造。标准代号gb9115.2-88；gb9115.3-88非金属材质水泵的法兰压力0.6mpa；金属材质水泵的法兰压力1.0mpa。泵出厂时，进出液口各配一只配对法兰。