

聚氯乙烯胶泥厂家直销 塑料胶泥加热融化办法

产品名称	聚氯乙烯胶泥厂家直销 塑料胶泥加热融化办法
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

聚氯乙烯胶泥厂家直销 塑料胶泥加热融化办法

聚氯乙烯胶泥加热融化用具的选择:

咱们曾运用过水桶、铁锅、铁盘等加热容器，通过运用铁锅比较理想。铁桶深受热而积小，胶泥融化过程中受热不均匀，部分硬化了,部分未融化,部分已烧焦。而铁锅受热面积大深度浅，边拌和边融化，受热均匀，容易到达灌缝要求的温度。

聚氯乙烯胶泥加热融化的办法:工地上由于渠线长，不宜会集施工，一般就地挖一个土灶，安一口铁锅，便可加热，其办法是首先将胶泥块剖成约10cm见方，厚度为3~5cm的小块，投入锅内缓慢加温，不断拌和，炉火要适中均匀，避免大火烘烤。锅内胶泥温度不超过120℃，保持胶泥不鼓泡，冒黄烟、浓烟。如发现黄烟、浓烟，应立即退火，加速拌和。融化好的胶泥，随即取用，补新料，连续作业。避免长时加热煎熬，避免胶泥功能发生变化。聚氯乙烯胶泥是一种具有弹性，粘结力较强，耐热度高，低温柔性好，老化缓慢，耐酸碱腐蚀，宜热施工并可冷用之长处的一项新式修建防水材料。是在传统胶泥的基础上改进发展起来的。可取代沥青油毡或其他防水材料。做为修建屋面，地下防潮，天沟途径的防水，公路嵌缝等运用效果杰出，施工简便，易于检修，深受用户欢迎。

聚氯乙烯胶泥按适温性可分为耐温型和低温型，其中耐温型胶泥耐高温可达85℃左右，在一般状态下为黑色弹性固体，表面不粘手，用刀切开可见截面十分细腻，用手按压弹性较好，可快速回弹。横竖在手中揉，可粘于手上，有较好的伸长率，可应用于立面伸缩缝，如管道接口密封，污水处理厂立墙伸缩缝密封防水。聚氯乙烯胶泥注意事项：基面有必要洁净、枯燥、水含率不大于8%。用速化炉热熔本品，充沛融化后进行施工。灌缝可用鸭嘴壶注浇。面层可用刮板刮平。融化时有必要掌握好温度（不大于160℃），避免烧焦而报废材料。