

# 双组分聚硫密封膏|弹性聚硫密封膏配方

产品名称	双组分聚硫密封膏 弹性聚硫密封膏配方
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	10.00/千克
规格参数	型号:851型 标准:国标 包装:25公斤
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

双组分聚硫密封膏执行标准：

我们公司生产的双组分聚硫密封膏执行国标JC/T483-2006标准，严格按公司的操作流程生产，执行操作规格，双组分聚硫密封膏A组份为桶装白色膏状，B组份为瓶装液体固化剂，（为方便施工方对颜料要求，颜色单独盒装，一盒一组）。双组分聚硫密封膏使用时将B组份液体全部挤入A组份桶内，按施工颜色要求放入颜料，迅速上下搅拌至均匀。用小铲将混合好的双组分聚硫密封膏抹入待施工的部位。48小时后即可浸水和水接触。

双组分聚硫密封膏存放须知：

- 1.双组分聚硫密封膏产品同样不可以在高温的环境中存放，这主要是因为高温很容易导致胶体变质，从而降低了双组分聚硫密封膏的密封效果。建议用户在存放该产品时。尽量存放在温度较低的环境中。该产品不会因高温而变质。
- 2.双组分聚硫密封膏在存放过程中是严禁淋水的，胶体遇水后，就会被稀释，导致产品无法使用。而且在存放双组分聚硫密封膏的过程中一定要注意做好防火工作，很多双组分聚硫密封膏都是不阻燃的，很容易发生火灾。

双组分聚硫密封膏施工方法：

二衬混凝土施工完成后混凝土达到设计强度110%。迎水面切缝施工,缝宽20mm,深30mm。缝内填充双组分聚硫密封膏。切缝前先由施工人员对切缝部位进行准确位置。施工人员用砂轮锯沿隧洞环向进行切缝施工,基面切割规整。清理填缝用毛刷去除被粘贴表面的附着物、油污及灰尘,用吹风机将切缝吹干净,使涂双组分聚硫密封膏面露出牢固的结构层,接缝表面完全干燥、清洁。胶带保护，施工前把缝隙的两边10mm处贴上40mm宽的防护胶带,以防施工中多余的双组分聚硫密封膏把构筑物表面弄脏。

双组分聚硫密封膏成品保护：

双组分聚硫密封膏填缝完成,工人和机械在施工过程中加强对成品的保护。

施工结束后把防护带取下即可,24小时内应避免水冲雨淋。

存放双组分聚硫密封膏的要求：

在存放双组分聚硫密封膏时，不要将装双组分聚硫密封膏产品的箱子堆放过高，有很多用户在存放密封胶产品时，为了节约存放空间，一般会将双组分聚硫密封膏堆放的过高，这样很容易是底部的双组分聚硫密封膏被压坏。所以用户在存放该产品时，堆放双组分聚硫密封膏不得超过五层。

双组分聚硫密封膏注意事项：

- 1、B组份液体要全部投入A组份中，否则影响固化时间和胶性。该密封胶配制均匀后应尽快用完（适用期2小时）避免膏体固化（固化后不能再施工）造成浪费。
- 2、施工界面安装要干净和干燥否则影响密封胶的粘结力。
- 3、施工完毕后48小时内避免水冲雨淋。

有限公司生产的双组分聚硫密封膏具有以下优点，颜色改为单独包装盒，解决市场上调和好后的成品均为单一黑色；可通过不放或少放黑颜色来实现施工方有特殊要求的白色膏体；由于我公司调改的配方，实现了双组分聚硫密封膏表干时间快、整体固化时间快并且粘结力强的特点，为施工方赶工程进度争取时间和质量。

注：本产品分为流淌型聚硫密封膏和非流淌型聚硫密封膏两种。