

全密封气溶胶净化自动脱帽（盖）恒温离心机

产品名称	全密封气溶胶净化自动脱帽（盖）恒温离心机
公司名称	广州飞迪生物科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:可成 型号:5-5N 产地:湖南
公司地址	广州市天河区珠村东横三路8号A栋105房
联系电话	86-020-87560209 18127999026

产品详情

全密封气溶胶净化自动脱帽（盖）恒温离心机，5-5N 恒温自动脱帽离心机 产品特点：

- 1、恒温全密封防气溶胶设计，阻断细菌传播，温度控制范围15 ~25 。
- 2、离心腔内设有独立紫外线灭菌装置，能使细菌、病毒丧失生存力及繁殖力进而消灭细菌、病毒，达到消毒灭菌成效。
- 3、脱帽转子独立吊杯设计，配备气密性生物安全盖，防止样品交叉性感染，做到双层保护。
- 4、真空采血管自动脱帽（脱盖）成功率高达 99.9%。
- 5、专利设计·采血管脱帽功能，可同时兼容2/3ml及5/7ml规格的采血管，分离速度更加G效·快捷·稳定。
- 6、机壳采用全钢材质，内置3层保护结构，确保人员安全，双层隔音降噪专利技术，享受安静的实验空间。
- 7.LED数码显示面板，具备同步显示设置参数和运行参数功能，运行中操作简便，显示更为清晰、美观。
- 8.10档升/降速调节，可自由停车，离心效果达到Z佳。内置9档无级降速软刹车，防止样品二次重悬，满足特殊分离样品要求。
- 9.门盖采用安全保护超高的电子门锁扣设计，安全性更高，并设有超速、超温，不平衡、等多种保护功能，实时对离心过程时刻监控，确保仪器安全运行。
- 10.符合国际安全标准 Certificate of compliance 《欧盟CE认证》

11.符合ISO9001:2015质量管理体系认证证书,符合 ISO13485:2016组织管理体系认证证书。

全密封气溶胶净化自动脱帽（盖）恒温离心机 技术参数：

型号 Model	5-5N
最高转速 Max Speed	4000r/min
最大相对离心力 Max RCF	3120 × g
最大容量	96支真空采血管
温度精度	± 1
温度范围 Temp Range	15 ~25 （恒温型）
紫外线灯	185nm臭氧波段紫外线
定时范围 Timer Range	0~99min
电机 Motor	变频电机、微机控制
噪声 Noise	60dB(A)
电源 Power Supply	AC220v 50Hz10A
外形尺寸 Dimension	550 × 750 × 870mm(L × W × H)
重量 Weight	160kg

转子参数：

转子名称	转子号	容量	最高转速 (r/min)	最大相对离心力(× g)
水平转子	1	脱帽84*2/5ML	4000rpm	3120 × g
	2	生物安全盖吊篮 采血管96*2/5ML		
		生物安全盖吊篮（不脱帽）		