

HYF型塑料液下泵 HYF型塑料液下泵

产品名称	HYF型塑料液下泵 HYF型塑料液下泵
公司名称	上海斌诺机电设备有限公司
价格	1.00/件
规格参数	型号:HYF型塑料液下泵 品牌:武新 用途:杂质泵
公司地址	延长路149号科技楼506 - 16室
联系电话	021-36329186 13917898980

产品详情

型号	HYF型塑料液下泵	品牌	武新
用途	杂质泵	驱动方式	电动
泵轴位置	卧式	叶轮吸入方式	单吸式
叶轮结构	封闭式叶轮	性能	耐腐蚀
叶轮数目	单级	流量	1.5-100m ³ /h (m ³ /h)
扬程	10-50m (m)	转速	2900 (rpm)
轴功率	- (kW)	吸入口径	- (mm)
排出口径	- (mm)		

我厂开发研制的“武新”牌hyp型氟塑料液下泵、wfy型微型液下泵；介质过流部分全部采用氟塑料合金材料模压加工制成。有特强的耐腐蚀性，并具有不老化、无毒素分解之优点，经各用户的使用证明，该泵具有设计合理、结构紧凑、运行平稳、性能可靠、使用保养方便之优点，在-80℃~120℃的所有酸、碱、氧化剂等任意浓度的腐蚀性介质中使用，无任何影响，是目前最理想的化工用泵。hyp系列液下泵采用超高分子聚乙烯uhmwpe、增强聚丙烯rpp材料制成。该泵除有优良的耐腐蚀性能外，还有特强的防腐的特点，特别适用于在-40℃~80℃温度条件下输送含固体颗粒的腐蚀性介质。

结构：

hyp型氟塑料液下泵hyp型液下泵为单级单吸立式泵，主要另部件有电机、电机支架、轴承架、安装板、中接管、泵轴、叶轮、泵体、出液管等。轴承为滚动轴承及平面推力轴承，采用油脂润滑。用户只要根据工艺选择相应要求深度的泵，直接插入液体槽灌内，接上电源，按照指定方向运转即可。wfy型全氟塑料液下泵为连轴式单吸微型立式泵，其主要部件由电机、安装板、中接管、泵轴、泵体、泵盖、叶轮等组成。特别适用于酸槽输送强腐蚀介质。