# 彩钢瓦搭接用丁基双面胶带

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 彩钢瓦搭接用丁基双面胶带 |
| 公司名称 | 临沂长荣金属屋面配件有限公司 |
| 价格 | .80/米 |
| 规格参数 | 长荣:1mm<br>20mm:宽度20mm<br>山东临沂:纸箱包装 |
| 公司地址 | 山东省临沂市兰陵县经济开发区大宗山路兰陵县第七中学向南200米 |
| 联系电话 | 18254994599 |

# 产品详情

????防水密封粘结带是由丁基橡胶与????等主要原料??
而成，按照特殊的生产配方，采用专利技术，选用优质特种高分子材料（进口），经过特殊的工艺流程生产出来的环保型无溶剂密封粘结材料。

产品特点

（1）优异的机械性能：粘结强度、抗拉强度高，弹性、延伸性能好，对于界面形变和开裂适应性强。

（2）稳定的化学性能：具有优良的耐化学性，耐候性和耐腐蚀性。

（3）可靠的应用性能：其粘结性、防水性、密封性、耐低温性和追随性好，尺寸的稳定性好。

（4）施工操作工艺简单

适用范围

（1）新建工程的屋面防水、地下防水、结构施工缝的防水处理及高分子防水卷材搭接密封。

（2）市政工程中的地铁隧道结构施工缝的密封防水处理。

（3）彩色压型板接缝处的气密、防水、减震。阳光板工程中接缝处的气密、防水、减震。

（4）汽车装配中的粘接密封处理.

（5）钢结构施工中接逢处的防水密封处理。

（6）复合铝箔的丁基胶带适
合于各种土木屋面，彩钢，钢构，防水卷材，PC板等在阳光照射下的防水密封。