

彩钢瓦搭接用丁基双面胶带

产品名称	彩钢瓦搭接用丁基双面胶带
公司名称	临沂长荣金属屋面配件有限公司
价格	.80/米
规格参数	长荣:1mm 20mm:宽度20mm 山东临沂:纸箱包装
公司地址	山东省临沂市兰陵县经济开发区大宗山路兰陵县第七中学向南200米
联系电话	18254994599

产品详情

????防水密封粘结带是由丁基橡胶与????等主要原料??而成，按照特殊的生产配方，采用专利技术，选用优质特种高分子材料（进口），经过特殊的工艺流程生产出来的环保型无溶剂密封粘结材料。

产品特点

- （1）优异的机械性能：[粘结强度](#)、[抗拉强度](#)高，弹性、延伸性能好，对于界面形变和开裂适应性强。
- （2）稳定的[化学性能](#)：具有优良的[耐化学性](#)，[耐候性](#)和耐腐蚀性。
- （3）可靠的应用性能：其[粘结性](#)、防水性、密封性、耐低温性和追随性好，尺寸的稳定性好。
- （4）施工操作工艺简单

适用范围

- （1）新建工程的屋面防水、地下防水、结构[施工缝](#)的防水处理及高分子[防水卷材](#)搭接密封。
- （2）市政工程中的地铁隧道结构施工缝的密封防水处理。
- （3）彩色[压型板](#)接缝处的气密、防水、减震。[阳光板](#)工程中接缝处的气密、防水、减震。
- （4）汽车装配中的粘接密封处理。
- （5）钢结构施工中接缝处的防水密封处理。

(6) 复合铝箔的丁基胶带适

合于各种土木屋面，彩钢，钢构，防水卷材，[PC板](#)等在阳光照射下的防水密封。