

# 大倾角裙边隔板输送带 环形挡边输送带

产品名称	大倾角裙边隔板输送带 环形挡边输送带
公司名称	青岛炜泰橡胶有限公司
价格	88.00/米
规格参数	
公司地址	青岛黄岛
联系电话	18300232863

## 产品详情

大倾角裙边隔板输送带被广泛应用于港口、冶金、矿山、电力、煤炭、铸造、建材、粮食、化工等领域物料的输送。能使各种散装物料以0-90度做任意倾角连续输送，具有输送倾角大、使用范围广、占地面积小、无转运点、减少土建投资、维护费用低、输送量大等特点,解决了普通输送带或花纹输送带所不能达到的输送角度。

大倾角裙边隔板输送带可根据要求设计成一套完整输送系统，避免了简短输送和复杂输送的提升系统的繁复性。

大倾角裙边隔板输送带可沿水平、倾斜、垂直和变角方向输送各种散装物料，从煤、矿石、沙子到化肥粮食等。物料粒度不限，可从很小的粒度到400mm的大粒度，输送量可从1立方米/小时到6000立方米/小时。

大倾角裙边隔板输送带大概；的基带是由上覆盖胶、下覆盖胶、带芯和横向刚性层四部分组成。上覆盖胶厚度一般为3-6mm；下覆盖胶厚度一般为1.5-4.5，带芯材料承受拉力，其材料可以是棉帆布（CC）、尼龙帆布（NN）、聚酯帆布（EP）或刚绳芯（ST）。为了增加基带的横行刚性，在芯体上、上假如特殊加强层，称横向刚性层。基带的宽度规格，与普通胶带相同，符合GB7984-2001的标准规定。

大倾角裙边隔板输送带特点

编辑

产品特点(普通型大倾角挡边输送带)：

- 1、增大了输送角度(30~90度)；
- 2、占地面积小，投资少；
- 3、输送量大、提升高度更高；

- 4、从水平到倾斜(或垂直)能平稳过渡；
- 5、适宜输送易撒落的粉状、粒状、小块状、糊状及液态状物料；
- 6、能耗低、结构简单、胶带强度高、使用寿命长。

青岛炜泰橡胶有限公司一直致力于追求产品科技与国际同步，多年来与国内波状挡边输送系统重点科研单位和专业化工院校合作，参照国内外先进的技术要求，先后研究开发出各种高质量的波状挡边带产品，以满足国内外日益壮大的挡边输送带领域。公司拥有多条先进的耐热大倾角挡边输送带生产线，优质的质量赢得好的口碑。公司产品已服务于矿山,机械,钢铁,水泥,化工,电厂,煤炭,港口码头等各个行业与国内各个机械,矿山,钢铁,水泥,等大型国有企业集团公司长久的合作关系,同时产品远销海外各个，同样真诚欢迎新老客户来公司考察。