

建筑橡胶背贴式止水带|施工缝橡胶止水带安装办法

产品名称	建筑橡胶背贴式止水带 施工缝橡胶止水带安装办法
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	27.00/米
规格参数	型号:EP型 材质:橡胶 规格:320*7
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

建筑橡胶背贴式止水带厂家推荐：

衡水公司在橡胶生产行业中具有一定的影响力，我公司主要产品系列：外贴式止水带、背贴式止水带、橡胶板、桥梁伸缩缝、建筑橡胶背贴式止水带、遇水膨胀橡胶制品、注浆管、密封胶、GB柔性填料、丁基橡胶防水制品、聚乙烯闭孔泡沫板等各种异型橡胶制品。并承接桥梁支座更换、桥梁伸缩缝安装、桥梁伸缩缝更换等工程施工。

有关我们衡水公司的售后服务：

- 1、24小时为你提供建筑橡胶背贴式止水带价格、技术、规格、使用方案。
- 2、在线为您解答任何有产品的疑问,并且提供养护技巧。
- 3、只要在我厂购买的建筑橡胶背贴式止水带如有质量问题可退换。
- 4、购买我们公司橡胶制品价格有优惠,购买越多,折扣越大。
- 5、全国物流为您实时查看。
- 6、我们的建筑橡胶背贴式止水带售后方面,及时接受技术咨询,提供技术诊断。

建筑橡胶背贴式止水带安装方法

- 1、建筑橡胶背贴式止水带是在混凝土浇注过程中部分或全部浇注埋进混凝土中。
- 2、在浇埋混凝土以前先要使其在界面部位保持平展，建筑橡胶背贴式止水带接头部分粘接紧固，再以适

当的力充分浇捣，震荡混凝土来定位建筑橡胶背贴式止水带，使其与混凝土良好的结合，以免影响止水效果。

3、建筑橡胶背贴式止水带后期能不能按照我们的预期发挥作用，关键在于前期的选择以及后期的安装。在选择购置的过程中，厂家是不容忽视的关键内容，建筑橡胶背贴式止水带身后一定有厂家技术保障，因为只有成熟的工艺流程线才能够制造出值得信赖的产品。

建筑橡胶背贴式止水带安装注意事项

A、在施工过程中，由于混凝土中有许多尖角的石和锐利的钢筋，所以在浇捣和定位建筑橡胶背贴式止水带时，应注意浇捣的冲击力，以免由于力量过大而刺破建筑橡胶背贴式止水带。如果有破裂现象应及时修补，否则在接缝变形和受水压时建筑橡胶背贴式止水带抵抗外力的能力就会大幅度降低。

B、固定建筑橡胶背贴式止水带时，只能在止水带的允许部位上穿孔打洞，不得损坏本体的部分。

C、在定位建筑橡胶背贴式止水带时，一定要使其在界面部位保持平展，更不能让止水带翻滚、扭结，如发现有扭结不展现象应及时进行调整。

D、在浇注固定建筑橡胶背贴式止水带时，应防止建筑橡胶背贴式止水带偏移，以免单侧缩短，影响止水效果。

E、在混凝土浇捣时还充分震荡，以免建筑橡胶背贴式止水带和混凝土结合不良而影响止水效果。