

武汉陶瓷颗粒防滑路面施工 公园小区彩色步道材料施工

产品名称	武汉陶瓷颗粒防滑路面施工 公园小区彩色步道材料施工
公司名称	湖北明辉体育设施有限公司
价格	45.00/平方
规格参数	标准:国标 型号:通用 厚度:3mm
公司地址	葛店开发区高新三路光谷联合城C6-1
联系电话	027-60706206 17307256483

产品详情

武汉陶瓷颗粒防滑路面是将一种专用的路面防滑胶和陶瓷彩砂涂抹于原有沥青或混凝土路面上，从而满足路面高防滑值的一种颗粒型彩色防滑路面。陶瓷颗粒防滑路面是现如今全世界应用最为广泛的一种防滑路面，它能够使传统的那种灰色水泥路或黑色沥青路面通过涂抹陶瓷颗粒之后，颜色变得更加赏心悦目，并且还具有良好的防滑效果。今天小编就带领大家从另一个角度—施工工艺来具体的了解一下陶瓷颗粒防滑路面：

陶瓷颗粒防滑路面基层清理一、道路基层的要求：如果是沥青基层，应该在路面浇筑2个月之后在进行铺设陶瓷颗粒防滑路面，而如果是混凝土基层的话，需要在路面浇筑1个月后铺设陶瓷颗粒防滑路面。施工路面要保证其干燥平整，如果路面不平整的话会增加材料的使用。陶瓷颗粒防滑路面冲洗二、道路基层的清理：使用高压水枪进行路面清洗，待路面干透之后，在使用路面吸尘器或者吹风机将路面的灰尘、杂质全部清除干净，如果路面有坑洼或者破损的地方，需先进行修补。刮铺聚氨酯胶水三、基层底涂的处理：用橡胶刮板均匀刮铺沥固PU801聚氨酯胶水，平米用量根据道路孔隙率区别，约1.5-1.8kg/m²抛撒彩色陶瓷彩砂四、抛撒彩色陶瓷彩砂：将彩色陶瓷彩砂均匀的抛洒在底涂的专用地面胶上并完全覆盖地面胶并有富余量，5-6kg/m²，且抛洒的陶瓷彩砂颗粒要控制在 1-3mm，级配砂为宜。地面胶固化后收砂五、地面胶固化后收砂：一般4小时后即可固化，此刻采用无动力扫砂机进行收砂，收集起来的彩砂可以经过二次筛选后再次利用。从陶瓷颗粒防滑路面的施工工艺上就不难看出，该路面施工工序精细，其路面的防滑系数增强，缩短车辆的刹车距离，大大的降低了交通事故的发生。