

# 塑料背贴式止水带|PVC塑料止水带|EVA外贴式止水带施工

产品名称	塑料背贴式止水带 PVC塑料止水带 EVA外贴式止水带施工
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	28.00/米
规格参数	拉伸强度:12Mpa 标准:国标 规格:300*4
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

塑料背贴式止水带规格型号：

常用厚度（mm）：6、7、8、10mm等。

包装：20m/卷、30m/卷。也可根据客户要求定做

塑料背贴式止水带是利用橡塑的高弹性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到坚固密封，防止建筑构造的漏水，渗水并起到减震缓冲作用。在许多工程建筑设计中，土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求，并存在防水防震等问题。

塑料背贴式止水带价格影响原因：

塑料背贴式止水带厂家价格并不是统一的，它的价格受很多因素影响。

- 1、质量。塑料背贴式止水带的质量分为普通质量、国标质量两种，这两种质量的橡胶止水带价格并不相同。
- 2、型号。塑料背贴式止水带厂家的宽度从150mm至500mm之间的都有，厚度方面也分多种，不同型号的橡胶止水带价格也不相同。
- 3、使用原料。生产塑料背贴式止水带的原料有氯丁橡胶、三元乙丙橡胶、橡胶等多种，不同的橡胶原料生产出的橡胶止水带价格也不相同。

塑料背贴式止水带厂家每米的价格从范围上来说，会从十几元每米至一百多元每米之间。

塑料背贴式止水带在采用热黏结或热焊安装时注意事项:

- 1.如果在混凝土水坝上安装止水带或塑料背贴式止水带,在安装前应清除塑料背贴式止水带表面的油渍、污染物,维修被破损的部分。
- 2.对于塑料背贴式止水带接头应按其生产厂家要求采用热黏结或热焊,搭接长度应大于150MM。塑料背贴式止水带接头应采用硫化连接。接头内不得有气泡、夹渣或渗水,中间部分应黏结紧密、连续,拼接处的抗拉强度应不小于母材抗拉强度的60%。
- 3.止水带或塑料背贴式止水带应采用模板夹紧,并用专门的措施塑料背贴式止水带的位置。塑料背贴式止水带中间线应与设计线重合;塑料背贴式止水带两平段应在一个平面上,止水带安装误差应符合要求。安装止水带时,不应在止水带鼻子附近穿孔,如用铅丝固定止水带,只允许在平段边缘附近穿孔固定。
- 4、塑料背贴式止水带的各种交叉连结点,要使用我公司生产成配件,以在施工中现场连接只在直线段进行。
- 5、我公司可以对各种橡胶止水带时还提供相应规格塑料背贴式止水带

塑料背贴式止水带分类及作用:

EB型背贴式止水带是指背贴式中间有孔的橡胶止水带,又称背贴式止水带或背贴式止水带,主要有EB型橡胶止水带和EB型塑料止水带两种。EB型(背贴式中间有孔止水带)和EP(背贴式中间无孔止水带)。塑料背贴式止水带是一种在地下构筑物混凝土变形缝、沉降缝壁板外侧(迎水面)设置的一种止水构造,塑料背贴式止水带具有以止水带的材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力。实际应用中主要使用在结构物的引发缝、完全收缩缝、不完全收缩缝等部位。塑料背贴式止水带具有与混凝土锚固紧密、止水密封及弹性拉伸变形等特点