

# 舟山市厂房楼面荷载检测鉴定机构

产品名称	舟山市厂房楼面荷载检测鉴定机构
公司名称	深圳中正建筑技术有限公司销售市场部
价格	2.00/平方米
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区宝雅路23号三楼
联系电话	13688839610

## 产品详情

### 厂房楼面安全检测/建筑承重能力鉴定单位

- 本工程为单层工业厂房建筑，建筑面积为3429.6m<sup>2</sup>，1/3层（其中，办公楼3层），地点位于金港路东、苏胜路南。结构设计使用年限为50年，建筑结构安全等级为二级，建筑地基基础教室等级为丙级，砌体结构施工质量控制等级为B级，建筑耐火等级为二级，本工程主体高度为8.150M，局部高度为11.55m。±0.000相当于1985年国家高程3.300M。本工程设1条沉降缝，将结构平面分为2个抗震单元，缝宽100MM。
- 基础为：柱下独立基础和柱下打桩基础。桩型为PHC-400（90）A-C80，桩长28M，桩顶标高1.300M，桩数为122根。单桩竖向极限承载力为1100KN。专业办理厂房楼面安全检测，厂房楼面承重检测鉴定办理流程

3.主体结构为：排架/框架结构。本工程使用的钢筋规格有：6江西萍钢4吨；8山东日照14吨；睢宁宁峰产的10钢筋4吨、12钢筋16吨、14钢筋12吨、16钢筋26吨；18，丹阳龙钢15吨；20，丹阳龙钢48吨；22，江苏如皋15吨；25，扬州华航5吨。混凝土采用园区京浦混凝土公司生产的商品混凝土，混凝土标号除垫层用C15标号外，均采用C25。

二、厂房楼面安全检测/建筑承重能力鉴定单位/厂房竣工验收检测鉴定办理步骤：

4.内外墙均为填充墙。墙体材料采用昆山马庄生产的水泥空心砖砌筑；水泥采用天茂牌32.5散装水泥；中砂采用湖北产黄砂。

5.门为自动卷帘门、塑钢窗。门窗型材均选用海螺牌型材加工制作。

6.本工程水卫为室内厕用给、排水。室内给排水管材均采用苏狮牌PVC管材。根据建设方要求，本建筑为对外招租厂房，室内给排水管道只引入，不安装卫生洁具，由使用厂家作二次安装。

7.本工程电气安装为工矿防爆灯、办公区安装日光灯及应急灯。车间照明灯具采用常州武进南亚照明电器厂生产的工矿灯具；开关、插座均采用上海奇胜牌产品；日光灯采用佛山信华电器公司生产40W荧光灯具；电线采用江苏亨通电力电缆有限公司生产的BV2.5MM<sup>2</sup>绝缘电线；应急灯采用江门敏华电器公司

生产的M-ZFZD-

E5W093型消防应急灯。二次配线管采用苏州海峰塑料制品厂生产的PVC20/25电工绝缘套管。

8. 本工程抗震设防等级6度，框架三级，排架四级，防火等级为丁类，二

级，工程自2012年4月14日开工至2013年3月10日完成。